

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SL AREA SPD LA V 120W 730 RV35ST GY

STREETLIGHT AREA LARGE RV35ST | Możliwość zastosowania do oświetlenia ulicznego i obszarów zewnętrznych



### Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP66)
- Drogi klasy M, C i P wg. Wymagań PN- EN 13201
- Parkingi
- Oświetlenie przestrzeni

### Zalety produktu

- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd
- Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED
- 5-letnia gwarancja

### Cechy produktu

- Rozsył światła zoptymalizowany dla ulic o szerokości zbliżonej do wysokości słupa
- W zestawie czop, odpowiedni do wysięgników o średnicy 48...60 mm
- Regulowany króciec do montażu bocznego i na szczycie słupa
- Regulacja kąta nachylenia +/- 30° bez otwierania obudowy
- Wysoka skuteczność świetlna: do 135 lm/W
- Zakres temperatury pracy: -30...50 °C
- Wysoka ochrona przeciwprzepięciowa: do 10 kV (L/N-PE)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Moc nominalna                                  | 120,00 W              |
| Napięcie znamionowe                            | 100...240 V           |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz            |
| Prąd znamionowy                                | 520,000 mA            |
| Początkowy prąd rozruchowy                     | 6.1 A                 |
| Prąd rozruchowy, czas T                        | 840 µs                |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A       | 20                    |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A       | 13                    |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 22                    |
| Współczynnik mocy λ                            | > 0,90                |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | < 20 %                |
| Klasa ochronności                              | I                     |
| Tryb pracy                                     | Integrated LED driver |

Dane fotometryczne


|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                        | 15600 lm   |
| Skuteczność świetlna                     | 130 lm/W   |
| Temperatura barwowa                      | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | 70         |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | < 5 sdcm   |
| Brak tętnienia                           | Tak        |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1        |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG1        |
| Kąt rozsyłu światła                      | 155° x 69° |

December 14, 2023, 09:06:34  
SL AREA SPD LA V 120W 730 RV35ST GY

© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.  
Strona 2 z 6




LDC typ cone



LDC typ polar

WYMIARY I WAGA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Długość           | 473,00 mm |
| Szerokość         | 260,00 mm |
| Wysokość          | 73,00 mm  |
| Masa produktu     | 3200,00 g |
| Długość przewodów | 500 mm    |



MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kolor produktu                          | Szary              |
| Kolor obudowy                           | Szary              |
| Materiał                                | Aluminum           |
| Materiał osłony                         | Polycarbonate (PC) |
| Materiał powierzchni emitującej światło | Poliwęglany        |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -30...+50 °C               |
| Zakres temperatury magazynowania         | -30...+80 °C               |
| Typ połączeń                             | Cable, 3-pole              |
| Typ zabezpieczenia                       | IP66                       |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK08                       |
| Ściemnialna                              | Nie                        |
| Rodzaj montażu                           | Boczne wejście/góra słupka |
| Miejsce montażu                          | Słupek                     |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz                |
| Regulowany                               | Tak                        |
| Wymienny modułu LED                      | Niewymienialny             |
| Ze źródłem światła                       | Tak                        |

Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 70000 h <sup>1)</sup> |
| Trwałość L80/B10 @ 25 °C   | 70000 h <sup>1)</sup> |
| Trwałość L90/B10 @ 25 °C   | 30000 h               |
| Liczba cykli włączeniowych | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Prąd wyjściowy                     | 660 mA |
| ECG (SE) - wartość tętnienia prądu | < 5 %  |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Normy                                  | CE / REACH / RoHS / ENEC |
| Ograniczona temperatura powierzchni    | Nie                      |
| Zebezpieczenie przed uderzeniami pioru | Nie                      |

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | User instruction                |
|     | Packaging insert                |
|     | Declarations Of Conformity CE   |
|     | Declarations Of Conformity UKCA |
| Pliki i dane fotometryczne                                                          |                                 |
|    | IES file (IES)                  |
|    | LDT file (Eulumdat)             |
|    | LDC typ cone                    |
|  | LDC typ polar                   |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854079900 | Składane pudełko<br>1                      | 79 mm x 642 mm x 280 mm                  | 3330.00 g   | 14.20 dm <sup>3</sup> |
| 4099854079917 | Karton wysyłkowy<br>2                      | 661 mm x 299 mm x 185 mm                 | 7260.00 g   | 36.56 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.