

Opis produktu

EH04-11N

EH04-11N Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Typ produktu	EH04-11N
Kod zamówieniowy	1SAE901901R1011
Numer EAN	4013614527616
Opis katalogowy	EH04-11N Auxiliary Contact
Opis	The EH04 are auxiliary contact blocks which can be used in combination with all the new ESB..N and EN..N installation contactors. These devices are available in 2 different contact configurations and no tool is needed for their assembling.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC103051C0201
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2CDC103043M6801
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	9 mm
Głębokość / długość netto	65 mm
Wysokość netto	85 mm
Masa netto	0.04 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 500 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód pomocniczy 4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Liczba biegunów	2
Stopień ochrony	IP20
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.9 N·m
Długość odizolowania przewodu	Auxiliary Circuit, Top Terminals (1x 1.5) 7 mm Auxiliary Circuit, Top Terminals (1x 2.5 ... 4) 17 mm Auxiliary Circuit, Top Terminals (2x 1.5) 17 mm Auxiliary Circuit, Bottom Terminals (1x 1.5) 7 mm Auxiliary Circuit, Bottom Terminals (1x 2.5 ... 4) 9 mm Auxiliary Circuit, Bottom Terminals (2x 1.5) 9 mm
Rekomendowany śrubokręt	Obwód pomocniczy Pozidriv 1
Normy	IEC/EN 60947-5-1
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	0
Nazwa produktu	Auxiliary Contact
Do użytku z	ESB16..N ESB20..N ESB25..N ESB40..N ESB63..N EN20..N EN25..N EN40..N ESB100..N
Do użytku z grupą produktową	Installation Contactors

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	600 V AC
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Skrętka 18-12 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 8 in-lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +80 °C
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Obwód pomocniczy 6 A
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 15g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	1SAA920000-0101
Certyfikat CB	1SAA920006-2001
Certyfikat CQC	CQC2017010304980330
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001265
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3301
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3301
Certyfikat DNV	1SAA920000-0306
Certyfikat EAC	1SAA920002-2701
Certyfikat RINA	1SAA920000-0801
Certyfikat UL	E191658-19960301

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	87 mm
Długość opakowania (poziom 1)	18 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	69.5 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom)	4013614527814

1)

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
------------------------	----------

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
E-Numer (Finlandia)	3707816
E-Numer (Szwecja)	3210569

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Akcesoria do styczników modułowych

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do styczników modułowych

