

Opis produktu

PDP32.0

PDP32 PROFIBUS DP Interfejs



Ogólne informacje

Typ produktu	PDP32.0
Kod zamówieniowy	1SAJ242000R0001
Numer EAN	4013614496998
Opis katalogowy	PDP32 PROFIBUS DP Interfejs
Opis	Interfejs komunikacyjny PDP32.0 jest modulem PROFIBUS DP i umożliwia podłączenie UMC100.3 do sieci PROFIBUS. Można go zamontować bezpośrednio na UMC100.3 lub na zestawie montażowym SMK3.0.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85176200
Typ produktu	PDP32.0

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	2CDC192016D0201
---------------------------	-----------------

techniczna

Instrukcje i podręczniki	1SAC200303M0001
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	22.5 mm
Głębokość / długość netto	59 mm
Wysokość netto	64 mm
Masa netto	50 g

Dane techniczne

Przekrój kabli	1x 0.2-2.5 mm ²
Typ montażu	UMC100.3/Single Mounting
Montaż na szynie DIN	With Single Mounting Kit
Straty mocy	Approximately 1 W
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 1
Normy	CAN/CSA C22.2 No.61010-1 CAN/CSA C22.2 No.61010-2-201 IEC/EN 61131-2 UL 61010-1 UL 61010-2-201
Do użytku z	UMC100
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.5 N·m Obwód sterowania 0.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	7 mm

Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA	Elastyczny z tulejką 1x 28-12 AWG Sztywny 1x 28-12 AWG
------------------------	---

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	IP20
Deklaracja REACH	1SAA983001-4501
Dane RoHS	1SVD981004
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	9AKK106930A7739
Certyfikat ATEX	Not available
Certyfikat CB	DK-41377-UL
Certyfikat cULus	201410022014_10_02_E179611E179811
Deklaracja zgodności UE	1SVD981004
Certyfikat DNV	TAA000015X-revision4

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	112 mm
Długość opakowania (poziom 1)	26 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	67 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	55 g
EAN opakowania (poziom 1)	4013614496998

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27242608
ETIM 6	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 7	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 8	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 9	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3587 >> Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	32151802

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Sterowniki silników → Akcesoria do uniwersalnych sterowników silników

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

