

## Opis produktu

# UMCPAN-CAB.070

## UMCPAN-CAB.070 Control Panel Connection Cable 0.7 m



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | UMCPAN-CAB.070                                                                                                                                                                                           |
| Kod zamówieniowy | 1SAJ510003R0002                                                                                                                                                                                          |
| Numer EAN        | 4013614499630                                                                                                                                                                                            |
| Opis katalogowy  | UMCPAN-CAB.070 Control Panel Connection Cable 0.7 m                                                                                                                                                      |
| Opis             | UMCPAN-CAB to kabel panelu sterowania i zestaw montażowy do stosowania w szufladach. Łączy panel montowany na froncie szuflady z UMC100.3 znajdującym się wewnątrz szuflady. Kabel ten ma długość 70 cm. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka   |
| Kod taryfy celnej          | 85444290   |
| Typ produktu               | UMCPAN-CAB |

### Najczęściej Pobierane

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja | 2CDC135032D0204 |
|---------------------------|-----------------|

## techniczna

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CDC135036M6802 |
| Rysunek techniczny CAD   | 2CDC001079B0201 |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 7.7 mm   |
| Głębokość / długość netto | 710 mm   |
| Wysokość netto            | 0.006 mm |
| Masa netto                | 70 g     |

## Dane techniczne

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rekomendowany śrubokręt | Pozidriv 1                                                       |
| Do użytku z             | UMC                                                              |
| Typ zacisku             | Screw Terminals                                                  |
| Momenty dokrecające     | Obwód pomocniczy 0.6 ... 1 N·m<br>Obwód sterowania 0.6 ... 1 N·m |

## Normy środowiskowe

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658           |
| Stopień ochrony           | IP54                      |
| Deklaracja REACH          | 1SAA983001-4501           |
| Status RoHS               | Deklaracje nie wymagane   |
| Kategoria WEEE            | Product Not in WEEE Scope |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Certyfikat ATEX         | Not available         |
| Deklaracja zgodności UE | No declaration needed |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 84 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 23 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 63 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.07 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614499630 |

| Klasyfikacje              |                                                       |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| eClass                    | V11.0 : 27370806                                      |  |
| ETIM 6                    | EC002614 - Operator panel for Motor management device |  |
| ETIM 7                    | EC002614 - Operator panel for Motor management device |  |
| ETIM 8                    | EC002614 - Operator panel for Motor management device |  |
| ETIM 9                    | EC002614 - Operator panel for Motor management device |  |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4660 >> Electrical extension cable                    |  |
| Kod klasyfikacji          | X                                                     |  |
| UNSPSC                    | 39121440                                              |  |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Sterowniki silników → Akcesoria do uniwersalnych sterowników silników

