


Opis produktu

UMC100.3 DC

UMC100.3 DC, zasilanie 24 V DC, 6 DI, 4 DO,
PTC wejście



Ogólne informacje

Typ produktu	UMC100.3 DC
Kod zamówieniowy	1SAJ530000R0100
Numer EAN	4013614496912
Opis katalogowy	UMC100.3 DC, zasilanie 24 V DC, 6 DI, 4 DO, PTC wejście
Opis	Inteligentny sterownik silnika UMC100.3 DC wykorzystuje zasilanie 24 V DC i nadaje się do ochrony przed przeciążeniem. Można go podłączyć do różnych sieci komunikacyjnych i posiada szeroki zakres dodatkowych parametrów w celu maksymalizacji ochrony silnika.

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zamiennego	1SAJ520000R0100, 1SAJ520000R0101
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85371091
Typ produktu	UMC100.3 DC

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC135032D0204
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2CDC135035M6801
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	70 mm
Głębokość / długość netto	107 mm
Wysokość netto	106 mm
Masa netto	275 g

Dane techniczne

Przekrój kabli	1x 0.2-2.5 mm²
Odległość pomiędzy urządzeniami	0 mm
Pozycja montażu	1 ... 6
Liczba biegunów	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Straty mocy	Approximately 3 W
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 Hz Obwód główny 60 Hz Obwód zasilania DC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	Obwód pomocniczy 4 kV
Znamionowy prąd pracy (I _e)	63 A
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC Obwód główny 1000 V AC
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 1
Zakres ustawień	0.24 ... 63 A
Normy	CAN/CSA C22.2 No.60947-1 CAN/CSA C22.2 No.60947-4-1 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-8 UL 508
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.5 N·m Obwód sterowania 0.5 N·m
Klasa wyzwalania	class 5E class 10E class 20E class 30E class 40E
Długość odizolowania przewodu	7 mm

Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA	1x 28-12 AWG
Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód pomocniczy 230 V AC/DC Obwód główny 600 V AC

Momenty dokrecające
UL/CSA

Obwód pomocniczy 8 in-lb
Obwód sterowania 8 in-lb

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja 0 ... +60 °C Przechowywanie -25 ... +70 °C
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	IP20
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 2000 m
Deklaracja REACH	1SAA983001-4501
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	15g 1 shock 11 ms
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	4g, 2 ... 100 Hz
Dane RoHS	1SVD981038-0001
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	17-HG1610225-PDA
Certyfikat ATEX	Not available
Certyfikat CB	DK-41658-A1-UL
Certyfikat CCC	2015010309791750
Certyfikat CQC	CQC2015010309791750
Certyfikat cULus	20141015_E48139
Deklaracja zgodności - CCC	2020980309000543
Deklaracja zgodności UE	1SVD981038-0001
Certyfikat DNV	TAA000015X-revision4

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	142 mm
Długość opakowania (poziom 1)	122 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	117 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	280 g
EAN opakowania (poziom 1)	4013614496912

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27370804
E-Numer (Finlandia)	3709067

ETIM 6	EC002572 - Motor management device
ETIM 7	EC002572 - Motor management device
ETIM 8	EC002572 - Motor management device
ETIM 9	EC002572 - Motor management device
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4354 >> Motor control centers
Kod klasyfikacji	B
UNSPSC	39121104

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Sterowniki silników → Uniwersalne sterowniki silników

