

## Opis produktu

# CEM11-FBP.60

## CEM11-FBP.60 Earth Leakage Monitor 60 mm Ø, setting 0.12 ... 6.8 A



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CEM11-FBP.60                                                                                                                                                     |
| Kod zamówieniowy | 1SAJ929200R0060                                                                                                                                                  |
| Numer EAN        | 4013614388620                                                                                                                                                    |
| Opis katalogowy  | CEM11-FBP.60 Earth Leakage Monitor 60 mm Ø, setting 0.12 ... 6.8 A                                                                                               |
| Opis             | Monitor upływu CEM11-FBP.60 jest wyposażony w otwór przełotowy o średnicy 60 mm.<br>Można ustawić próg, po przekroczeniu którego generowany jest sygnał binarny. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 85043129  |
| Typ produktu               | CEM11-FBP |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC135010D0204 |
|--------------------------------------|-----------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CDC135010D0204 |
| Rysunek techniczny CAD   | 2CDC001079B0201 |

Wymiary

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Szerokość netto           | 135 mm |
| Głębokość / długość netto | 116 mm |
| Wysokość netto            | 38 mm  |
| Masa netto                | 330 g  |

Dane techniczne

|                                                   |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekrój kabli                                    | 1x 0.75-1.5 mm²                                                                                          |
| Pozycja montażu                                   | Any                                                                                                      |
| Typ montażu                                       | DIN-Rail with Adapter                                                                                    |
| Montaż na szynie DIN                              | TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715<br>TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715 |
| Straty mocy                                       | Approximately 0.2 W                                                                                      |
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 24 V DC                                                                                                  |
| Częstotliwość znamionowa (f)                      | Obwód główny 50 / 60 Hz                                                                                  |
| Rekomendowany śrubokręt                           | Pozidriv 1                                                                                               |
| Zakres ustawień                                   | 0.12 ... 6.8 A                                                                                           |
| Normy                                             | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1                                                                       |
| Do użytku z                                       | UMC100-FBP<br>UMC100.3                                                                                   |
| Do użytku z grupą produktową                      | Universal Motor Controllers                                                                              |
| Momenty dokrecające                               | Obwód pomocniczy 0.6 ... 1 N·m<br>Obwód sterowania 0.6 ... 1 N·m                                         |
| Długość odizolowania przewodu                     | 7 mm                                                                                                     |

Technical UL/CSA

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | Elastyczny z tulejką 1x 18-16 AWG<br>Sztywny 1x 18-16 AWG |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|

Normy środowiskowe

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Stopień ochrony           | IP20            |
| Deklaracja REACH          | 1SAA983001-4501 |
| Dane RoHS                 | 1SVD981041-0001 |

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Status RoHS    | Following EU Directive 2011/65/EU                          |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business                                       |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Certyfikat ATEX         | Not available |
| Deklaracja zgodności UE | 1SVD981041-00 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie               | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 135 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 116 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 38 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.334 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4013614388620 |

## Klasyfikacje

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| eClass                       | V11.0 : 27242608                                               |
| ETIM 6                       | EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module |
| ETIM 7                       | EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module |
| ETIM 8                       | EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module |
| ETIM 9                       | EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module |
| Kod kategorii IDEA<br>(IGCC) | 6312 >> Earth leakage devices                                  |
| Kod klasyfikacji             | B                                                              |
| UNSPSC                       | 41113645                                                       |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Sterowniki silników → Akcesoria do uniwersalnych sterowników silników

