

Opis produktu

CEM11-FBP.120

CEM11-FBP.120 Earth Leakage Monitor 120 mm Ø, setting 0.24 ...13.6 A



Ogólne informacje

Typ produktu	CEM11-FBP.120
Kod zamówieniowy	1SAJ929200R0120
Numer EAN	4013614398421
Opis katalogowy	CEM11-FBP.120 Earth Leakage Monitor 120 mm Ø, setting 0.24 ...13.6 A
Opis	Monitor upływu CEM11-FBP.120 jest wyposażony w otwór przelotowy o średnicy 120 mm. Można ustawić próg, po przekroczeniu którego generowany jest sygnał binarny.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85043129
Typ produktu	CEM11-FBP

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC135010D0204
Instrukcje i podręczniki	2CDC135010D0204
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Głębokość / długość netto	190 mm
Wysokość netto	38 mm
Masa netto	940 g

Dane techniczne

Przekrój kabli	1x 0.75-1.5 mm ²
Pozycja montażu	Any
Typ montażu	Screw
Montaż na szynie DIN	Nie
Straty mocy	Approximately 0.2 W
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 / 60 Hz
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 1
Zakres ustawień	0.3 ... 13.6 A
Normy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1
Do użytku z	UMC100-FBP UMC100.3
Do użytku z grupą produktową	Universal Motor Controllers
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.6 ... 1 N·m Obwód sterowania 0.6 ... 1 N·m
Długość odizolowania przewodu	7 mm

Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA	Elastyczny z tulejką 1x 18-16 AWG Sztwywny 1x 18-16 AWG
------------------------	--

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	IP20
Deklaracja REACH	1SAA983001-4501
Dane RoHS	1SVD981041-0001
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	Not available
-----------------	---------------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	210 mm
Długość opakowania (poziom 1)	190 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	38 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.945 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614398421

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27242608
E-Numer (Finlandia)	3709077
ETIM 6	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 7	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 8	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 9	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Kod kategorii IDEA (IGCC)	6312 >> Earth leakage devices
Kod klasyfikacji	B
UNSPSC	41113645

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Sterowniki silników → Akcesoria do uniwersalnych sterowników silników

