

Opis produktu

HK-11

HK-11 Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Typ produktu	HK-11
Kod zamówieniowy	1SAM101901R0001
Numer EAN	4013614139857
Opis katalogowy	HK-11 Auxiliary Contact
Opis	HK-11 Aux.-contact 1NO+1NC

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC131089M6801

Wymiary

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Szerokość netto	9 mm
Wysokość netto	86 mm
Głębokość / długość netto	72 mm
Masa netto	0.03 kg

Dane techniczne

Typ zacisku	Screw Terminals
Znamionowe napięcie pracy	400 V AC 250 V DC Obwód główny 400 V AC
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _θ)	(24 V) 3 A (120 V) 3 A (240 V) 2 A (380 / 400 V) 0.5 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _θ)	(24 V) 2.5 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz Obwód pomocniczy DC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	690 V
Stopień ochrony	IP20
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 mm² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1 mm² Sztwywny 1/2x 1.0 ... 2.5 mm²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.0 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 8 mm
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków pomocniczych NC	1
Normy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Auxiliary Contact
Do użytku z	MS325 MO325
Do użytku z grupą produktową	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaje akcesoriów	Auxiliary Contact

Technical UL/CSA

Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 14-8 AWG Skrętka 1/2x 14-18 AWG
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 7 in·lb

UL/CSA

Ocena styku UL/CSA

B300

Q300

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza
otoczeniaEksploatacja -25 ... +50 °C
Przechowywanie -50 ... +80 °C

Deklaracja REACH

1SAA963005-4502

Dane RoHS

1SAA963006-4502

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC

CQC2011010304508194

Certyfikat cUL

1SAA918002-1701

Deklaracja zgodności -
CCC

2020980305001262

Deklaracja zgodności UE

1SAD101100-3412

1SAD101100-3413

Deklaracja zgodności -
UKCA

1SAD201100-3412

1SAD201100-3413

Certyfikat UL

1SAA918002-1601

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania
(poziom 1)

210 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

79 mm

Wysokość opakowania
(poziom 1)

105 mm

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

0.365 kg

EAN opakowania (poziom
1)

4013614442315

Jednostkowe opakowanie

10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji

Q

ETIM 4

EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology

ETIM 5

EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 6

EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 7

EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 8

EC000041 - Auxiliary contact block

eClass

V11.0 : 27371302

UNSPSC

39121522

Kod kategorii IDEA
(IGCC)

4743 >> Auxiliary contact block

E-Numer (Finlandia)

3707090

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

