

Opis produktu

HKF-20

HKF-20 Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Typ produktu	HKF-20
Kod zamówieniowy	1SAM101928R0002
Numer EAN	4013614302244
Opis katalogowy	HKF-20 Auxiliary Contact
Opis	HKF-20 Aux.-contact for front mounting

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	1SBC100173C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC131089M6801

Wymiary

Szerokość netto	54 mm
Wysokość netto	10.5 mm
Głębokość / długość netto	16 mm
Masa netto	0.02 kg

Dane techniczne

Typ zacisku	Screw Terminals
Znamionowe napięcie	400 V AC
pracy	250 V DC
	Obwód główny 400 V AC
Znamionowy prąd pracy	(24 V) 4 A
AC-15 (I_e)	(120 V) 3 A
	(240 V) 2 A
	(500 V) 1 A
	(380 / 400 V) 1 A
Znamionowy prąd pracy	(24 V) 2 A
DC-13 (I_e)	(125 V) 0.55 A
	(250 V) 0.27 A
Częstotliwość	Obwód pomocniczy 50 Hz
znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 60 Hz
	Obwód pomocniczy DC
Znamionowe napięcie	500 V
izolacji (U_i)	
Dane montażowe-obwód	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ²
pomocniczy	Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ²
	Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1 mm ²
	Sztywny 1/2x 1.0 ... 2.5 mm ²
Moment dokrecający	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.0 N·m
Długość odizolowania	Obwód pomocniczy 8 mm
przewodu	
Rekomendowany	Pozidriv 2
śrubokręt	
Ilość styków	2
pomocniczych NO	
Ilość styków	0
pomocniczych NC	
Normy	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL 60947-1
	UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Auxiliary Contact
Do użytku z	MS325
	MO325
Do użytku z grupą	Manual Motor Starter
produktową	
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaje akcesoriów	Auxiliary Contact

Technical UL/CSA

Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 14-8 AWG Skřętka 1/2x 14-18 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 in-lb
Ocena styku UL/CSA	B300 Q300

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +50 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Deklaracja REACH	1SAA963005-4502
Dane RoHS	1SAA963006-4502
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2011010304508193
Certyfikat cUL	1SAA918002-1701
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001261
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3412 1SAD101100-3413
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3412 1SAD201100-3413
Certyfikat UL	1SAA918002-1601

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	220 mm
Długość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	195 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.38 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614441721
Jednostkowe opakowanie	10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
E-Numer (Finlandia)	3707093

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

