


Opis produktu

PS1-3-0-65

PS1-3-0-65 Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	PS1-3-0-65
Kod zamówieniowy	1SAM201906R1103
Numer EAN	4013614400698
Opis katalogowy	PS1-3-0-65 Busbar
Opis	PS1-3-0-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 3 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Instrukcje i podręczniki (Część 3)	1SBC100214C0202
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Schemat wymiarów	1SAM200450F0002

Wymiary

Szerokość netto	131.5 mm
Wysokość netto	32.3 mm
Głębokość / długość netto	13 mm
Masa netto	0.055 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 250 V DC
Znamionowy prąd pracy (I_e)	65 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymywany (I_{cw})	100 kA
Ilość urządzeń do zamontowania	3
Liczba bocznych styków pomocniczych	0
Liczba faz	3
Liczba biegunów	9
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj podłączenia	Fork
Normy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Busbar
Do użytku z	MS116 MS132 MO132
Do użytku z grupą produktową	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaje akcesoriów	3-Phase Busbar

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie
robocze UL/CSA

Obwód główny 600 V AC

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza
otoczenia

Eksploatacja -25 ... +70 °C
Przechowywanie -50 ... +80 °C

Deklaracja REACH

1SAA963005-4502

Dane RoHS

1SAA963006-4502

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cUL

1SAA963001-1701

Deklaracja zgodności UE

1SAD101100-3411

Deklaracja zgodności -
UKCA

1SAD201100-3411

Certyfikat UL

E121190-20000619

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania
(poziom 1)

80 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

181 mm

Wysokość opakowania
(poziom 1)

46 mm

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

0.588 kg

EAN opakowania (poziom
1)

4013614488078

Jednostkowe opakowanie

box 10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji

W

ETIM 4

EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology

ETIM 5

EC000215 - Phase busbar

ETIM 6

EC000215 - Phase busbar

ETIM 7

EC000215 - Phase busbar

ETIM 8

EC000215 - Phase busbar

eClass

V11.0 : 27371306

UNSPSC

39121117

Kod kategorii IDEA
(IGCC)

4378 >> Phase busbar

E-Numer (Finlandia)

3705949

Gdzie używany		
Identifier	Description	Type
3BHB043890R0006		Kit
3BHB043890R0010		Kit
3BHB043890R0016		Kit
3BHB043890R0025		Kit
3BHB043890R0032		Kit

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

