


Opis produktu

PS1-5-1-65

PS1-5-1-65 Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	PS1-5-1-65
Kod zamówieniowy	1SAM201906R1115
Numer EAN	4013614400759
Opis katalogowy	PS1-5-1-65 Busbar
Opis	PS1-4-1-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 5 MS132 or MS116 manual motor starters with 1 lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802

Instrukcje i podręczniki (Część 3)	1SBC100214C0202
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Schemat wymiarów	1SAM200450F0008

Wymiary

Szerokość netto	257.5 mm
Wysokość netto	32.3 mm
Głębokość / długość netto	13 mm
Masa netto	0.108 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 250 V DC
Znamionowy prąd pracy (I _e)	65 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	6 kV
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymywalny (I _{cw})	100 kA
Ilość urządzeń do zamontowania	5
Liczba bocznych styków pomocniczych	1
Liczba faz	3
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj podłączenia	Fork
Normy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nazwa produktu	Busbar
Do użytku z	MS116 MS132 MO132
Do użytku z grupą produktową	Manual Motor Starter
Grupa akcesoriów	Electrical
Rodzaje akcesoriów	3-Phase Busbar

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
---------------------------------------	-----------------------

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
------------------------------------	--

Deklaracja REACH	1SAA963005-4502
Dane RoHS	1SAA963006-4502
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat cUL	1SAA963001-1701
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3411
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3411
Certyfikat UL	E121190-20000619

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Długość opakowania (poziom 1)	264 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	46 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.13 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614488139
Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	W
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
eClass	V11.0 : 27371306
UNSPSC	39121117
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar
E-Numer (Finlandia)	3705926
E-Numer (Szwecja)	3111682

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

