

Opis produktu

DB16

DB16 Single Mounting Kit



Ogólne informacje

Typ produktu	DB16
Kod zamówieniowy	1SAZ701901R0001
Numer EAN	4013614407819
Opis katalogowy	DB16 Single Mounting Kit
Opis	The DB16 single mounting kit allows the installation of T16 thermal overload relays without a contactor on a DIN rail or mounting plate.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki	2CDC106024M6802
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	1SAC200017M0002

Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Schemat wymiarów	1SAZ700411F0001

Wymiary

Szerokość netto	92 mm
Wysokość netto	50 mm
Głębokość / długość netto	73 mm
Masa netto	0.032 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd pracy (I_e)	16 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 Hz Obwód główny 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV Obwód główny 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny 1x 0.75 ... 2.5 mm² Sztynny 1x 0.75 ... 4 mm²
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 1.1 ... 1.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 12 mm
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Pozycja montażu	1 ... 5
Do użytku z	T16
Normy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 18-10 AWG Skrętka 1x 18-10 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 13 in·lb

Normy środowiskowe

Odpornosc na wstrząsy
IEC 60068-2-27

11 ms Pulse 25g

Odpornosc na wibracje
IEC 60068-2-6

3g / 3 ... 150 Hz

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	No Certificate Needed
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3504
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3504
Certyfikat DNV	No Certificate Needed
Certyfikat GL	No Certificate Needed
Certyfikat LR	No Certificate Needed
Certyfikat RINA	No Certificate Needed
Certyfikat RMRS	No Certificate Needed
Certyfikat UL	E48139-20090126

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	50 mm
Długość opakowania (poziom 1)	73 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.053 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614407819
Jednostka opakowania (poziom 2)	130 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	215 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	140 mm
Długość opakowania (poziom 2)	200 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	7 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614480027

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392

UNSPSC	31162313
Kod kategorii IDEA (IGCC)	2988 >> Mounting kits
E-Numer (Finlandia)	3707477

Gdzie używany

Identifier	Description	Type
3BHB047970R0008		Kit
3BHB047970R0009		Kit

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do przekaźników termicznych
Napędy → Części zamienne i usługi → Części zamienne → Części do napędów

