

Opis produktu

UA75-30-00RA 230-240V 50Hz / 277V 60Hz UA75-30-00RA 230-240V 50Hz / 277V 60Hz Contactor



Ogólne informacje

Typ produktu	UA75-30-00RA 230-240V 50Hz / 277V 60Hz
Kod zamówieniowy	1SBL411024R4200
Numer EAN	3471522305428
Opis katalogowy	UA75-30-00RA 230-240V 50Hz / 277V 60Hz Contactor

Opis

The UA75-30-00RA 230-240V 50Hz / 277V 60Hz is a 3-pole contactors for capacitor switching, can be used in installations in which the peak current far exceeds 100 times nominal rms current. The contactors are delivered complete with their damping resistors and must be used without additional inductances (see table below). The capacitors must be discharged (maximum residual voltage at terminals ≤ 50 V) before being re-energized when the contactors are making. Their electrical durability is 250 000 operating cycles for $U_e < 500$ V and 100 000 operating cycles for $500 \text{ V} \leq U_e \leq 690$ V. The UA..RA contactors are fitted with a special front mounted block, which ensures the serial insertion of 3 damping resistors into the circuit to limit the current peak on energization of the capacitor bank. Their connection also ensures capacitor precharging in order to limit the second current peak occurring upon making of the main poles. The insertion of resistors allows to damp the highest current peak of the capacitor when switching on, whatever its level. The UA..RA series 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles: 3 main poles - Control circuit: AC operated with laminated magnet circuit - Accessories: a wide range of accessories is available.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane		
Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC101140C0203	
Instrukcje i podręczniki	1SBC101002M5501	
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201	
Schemat wymiarów	FPTE307844	
Wymiary		
Szerokość netto	70 mm	
Głębokość / długość netto	140.4 mm	
Wysokość netto	150 mm	
Masa netto	1.35 kg	
Dane techniczne		
Ilość styków głównych NO	3	
Ilość styków głównych NC	0	
Ilość styków pomocniczych NO	0	
Ilość styków pomocniczych NC	0	
Normy	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1	
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V	
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód sterowania 50 / 60 Hz Obwód główny 50 / 60 Hz	
Moc znamionowa AC-6b (P _e)	(230 / 240 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 35 kvar (230 / 240 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 30 kvar (230 / 240 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 25 kvar (400 / 415 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 60 kvar (400 / 415 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 41 kvar (400 / 415 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 50 kvar (440 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 65 kvar (440 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 53 kvar (440 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 45 kvar (500 / 550 V), 40 °C, 50 / 60 Hz 75 kvar (500 / 550 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 65 kvar (500 / 550 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 55 kvar (690 V) 40 °C, 50 / 60 Hz 100 kvar (690 V) 55 °C, 50 / 60 Hz 80 kvar (690 V) 70 °C, 50 / 60 Hz 70 kvar	
Odłącznik SPD	Bezpieczniki typu gG 200 A	
Maksymalna zdolność wyłączenia	cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for I _e > 100 A) at 440 V 1300 A cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for I _e > 100 A) at 690 V 630 A	
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	240 cykli na godzinę	
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	acc. to IEC 60947-4-1 1000 V wg UL/CSA 600 V	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV	
Ograniczenie napięcia cewki (U _c)	50 Hz 230 ... 240 V 60 Hz 277 V	
Pobór cewki	Average Holding Value 50 Hz 18 V·A Average Holding Value 60 Hz 18 V·A Average Pull-in Value 50 Hz 180 V·A	

	Average Pull-in Value 60 Hz 210 V·A
Czas pracy	Between Coil De-energization and NO Contact Opening 4 ... 11 ms Between Coil Energization and NO Contact Closing 8 ... 27 ms
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH75-25 (75 x 25 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
Montaż za pomocą śrub (brak w zestawie)	2 x M6 screws placed diagonally
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Flexible with Cable End 6 ... 10 mm² Rigid Cable 6 ... 16 mm²
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Flexible with Cable End 0.75 ... 2.5 mm² Rigid Cable 1 ... 4 mm²
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20 acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Main Terminals IP10
Zaciski połączeniowe (dostarczane w pozycji otwartej) Bieguny główne	M 6 (+,-) pozidriv 2 screws with 1x (13 x 10 mm) connector
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Blisko stycznika dla przechowywania -60 ... +80 °C Blisko stycznika dla eksploatacji na wolnym powietrzu (0.85 - 1.1 Uc) -40 ... +55 °C Blisko stycznika dla eksploatacji na wolnym powietrzu (Uc) -40 ... 70 °C
Odporność na warunki klimatyczne	acc. to IEC 60068-2-30 and 60068-2-11 - UTE C 63-100 specification II
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 3000 m
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_CN-58853
Certyfikat CQC	CQC2018010304128277 CQC2018010304128276 CQC2008010304290409
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001620 2020980304001623 2020980304001215
Deklaracja zgodności UE	1SBD250805U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250822U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat UL	UL-US-L312527-1101-21215991-6 UL-CA-2139468-4
Karta aukcji UL	UL_E312527

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	160 mm
Długość opakowania (poziom 1)	200 mm
Wysokość opakowania	85 mm

(poziom 1)

Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.35 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522305428
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 63 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	245 mm
Długość opakowania (poziom 2)	75 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	153 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	85.05 kg

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC001079 - Capacitor magnet contactor
ETIM 5	EC001079 - Capacitor magnet contactor
ETIM 6	EC001079 - Capacitor contactor
ETIM 7	EC001079 - Capacitor contactor
ETIM 8	EC001079 - Capacitor contactor
eClass	V11.0 : 27371006
UNSPSC	39121529
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4756 >> Capacitor magnet contactor

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne → UA and UA..RA Contactors → UA75RA

