

Opis produktu

CA5-10

CA5-10 Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CA5-10
Kod zamówieniowy	1SBN010010R1010
Oznaczenie typu ABB	CA 5-10
Numer EAN	3471522121004
Opis katalogowy	CA5-10 Auxiliary Contact Block
Opis	CA5-10 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on A series contactors and N series contactor relays. CA5-10 is available with 1 N.O. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Arkuszy danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
Instrukcje i podręczniki	1SBC101012M5501
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	9.5 mm
Głębokość / długość netto	32.5 mm
Wysokość netto	46.8 mm
Masa netto	0.143 kg

Dane techniczne

Maksymalna wytrzymałość elektryczna	1200 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	3600 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10 million 3 million
Minimalna zdolność przełączania	A9 ... A75 17 / 5 VLT4K A95 ... A110 24 / 50 VLT4K
Pozycja montażu	Front face
Typ montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	1
Liczba biegunów	1
Straty mocy	na biegun 0.1 W
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I _{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A

Uwagi	100
Odłącznik SPD	Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A
Do użytku z	AF45
	AF50
	AF63
	AF75
	AF95B
	GAF75
	A9
	A12
	A16
	A26
	A30
	A40
	A45
	A50
	A63
	A75
	A95
	A110
	AL9
	AL9Z
	AL12
	AL12Z
	AL16
	AL16Z
	AL26
	AL30
	AL40
	AE45
	AE50
	AE63
	AE75
	TAL9
	TAL12
	TAL16
	TAL26
	TAL30
	TAL40
	TAE45
	TAE50
	TAE75
	GA75
	GAE75
	UA16
	UA26
	UA30
	UA50
	UA63
	UA75
	UA95
	UA110
	UA16RA
	UA26RA
	UA30RA
	UA50RA
	UA63RA
	UA75RA
	UA95RA
	UA110RA
	UAF75RA
	UAF95RA
	UAF110RA
	N22E
	N31E
	N40E
	NL22E

	NLZ22E
	NL31E
	NLZ31E
	NL40E
	NLZ40E
	TNL22E
	TNL31E
	TNL40E
Informacje techniczne	AUXILIARY SWITCH BLOCK
Typ zacisku	Screw Terminals

Technical UL/CSA

Wymagania dotyczące styków wg. UL508	A600
	Q300

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_SE_30112
Certyfikat CCC	CCC_2013010304604041
	CCC_2004010305133985
Certyfikat CQC	CQC2013010304604041
	CQC2004010305133985
Certyfikat CSA	CSA_1033838
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001626
	2020980305001185
Deklaracja zgodności UE	1SBD250809U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250826U1000
Certyfikat DNV GL	DNV_GL_TAE00001UT
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Certyfikat UL	UL_071301E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	10 sztuka
------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	129.5 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	9.5 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.43 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121004
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	300 mm
Długość opakowania (poziom 2)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	308 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	143 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	12000 sztuka

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371302
E-Numer (Finlandia)	3709186
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Gdzie używany (jako zamiennik dla "produktów")

Identifier	Description	Quantity	Unit Of Measure
3HAC020536-014	No Description Available	1	piece

Dane części specyficznych produktu

Product	Kategoria części do robotyki	Rok projektu robota
3HAC020536-014	Drive Module	IRC5 M2004

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

Robotyka → Kontrolery → Kontrolery robotów → IRC5

Robotyka → Usługi serwisowe → Części zamienne i materiały eksploatacyjne

