

Opis produktu

CC5-01

CC5-01 Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CC5-01
Kod zamówieniowy	1SBN010011R1001
Numer EAN	3471522121035
Opis katalogowy	CC5-01 Auxiliary Contact Block
Opis	CC5-01 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on A9...110 serie contactors and N serie contactor relays. CC5-01 is available with one N.C. lagging contact for standard industrial environments.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	1SBC100122C0202_Ch04
---------------------------	----------------------

techniczna

Instrukcje i podręczniki	1SBC101012M5501
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	11 mm
Głębokość / długość netto	32.5 mm
Wysokość netto	47 mm
Masa netto	0.014 kg

Dane techniczne

Maksymalna wytrzymałość elektryczna	1200 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	3600 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10 million 3 million
Minimalna zdolność przełączania	A9 ... A75 17 / 5 VLT4K A95 ... A110 24 / 50 VLT4K
Pozycja montażu	Front face
Typ montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	0
Liczba biegunów	1
Straty mocy	na biegun 0.1 W
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałny (I_{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Uwagi	100

Odłącznik SPD
Do użytku z

Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A

- AF45
- AF50
- AF63
- AF75
- A9
- A12
- A16
- A26
- A30
- A40
- A45
- A50
- A63
- A75
- A95
- A110
- AL9
- AL9Z
- AL12
- AL12Z
- AL16
- AL16Z
- AL26
- AL30
- AL40
- AE45
- AE50
- AE63
- AE75
- TAL9
- TAL12
- TAL16
- TAL26
- TAL30
- TAL40
- TAE45
- TAE50
- TAE75
- GA75
- GAE75
- UA16
- UA26
- UA30
- UA50
- UA63
- UA75
- UA95
- UA110
- UA16RA
- UA26RA
- UA30RA
- UA50RA
- UA63RA
- UA75RA
- UA95RA
- UA110RA
- UAF75RA
- UAF95RA
- UAF110RA
- N22E
- N31E
- N40E
- NL22E
- NLZ22E
- NL31E
- NLZ31E

	NL40E
	NLZ40E
	TNL22E
	TNL31E
	TNL40E
Typ zacisku	Screw Terminals

Technical UL/CSA	
Wymagania dotyczące styków wg. UL508	A600 Q300

Normy środowiskowe	
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Deklaracja zgodności UE	1SBD250809U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250826U1000
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Certyfikat UL	UL_071301E48139

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	129.5 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	40 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.14 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121035
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 270 sztuka
Szerokość opakowania	300 mm

(poziom 2)	
Długość opakowania (poziom 2)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	308 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	3.78 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	9720 sztuka

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371302
E-Numer (Finlandia)	3709236
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

