

Opis produktu

CB5-01

CB5-01 Impulse Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CB5-01
Kod zamówieniowy	1SBN010013R1001
Oznaczenie typu ABB	CB 5-01
Numer EAN	3471522121059
Opis katalogowy	CB5-01 Impulse Contact Block

Opis	CB5-01 is an impulse contact blocks are designed for use in enclosures, in association with an adjustable mechanical pushbutton. CB5-01: • includes a N.O. contact with a black actuator ("ON" function) • is equipped with 2 connecting leads 0.5 mm² with end, approximately 18 cm long • is clipped onto the front face of the contactors.
------	---

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	FPTC407719P0002
--------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość netto	9.8 mm
Głębokość / długość netto	21.6 mm
Wysokość netto	36 mm
Masa netto	0.016 kg

Dane techniczne

Typ montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	0
Liczba biegunów	1
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 3 A
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 600 V
Normy	UL 508, CSA 22.2 No. 14
Do użytku z	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AFC09 AFC12 AFC16 AFC26 AFC30 AFC38 AF45 AF50 AF63 AF75 A9 A12 A16 A26 A30 A40 A45 A50 A63 A75 A95 A110 AL9 AL9Z AL12 AL12Z AL16 AL16Z AL26

AL30
AL40
AE45
AE50
AE63
AE75
TAL9
TAL12
TAL16
TAL26
TAL30
TAL40
TAE45
TAE50
TAE75
GA75
GAE75
UA16
UA26
UA30
UA50
UA63
UA75
UA95
UA110

Typ zacisku	Screw Terminals
-------------	-----------------

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SBD250809U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250826U1000
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Certyfikat UL	UL-US-L252354-154-02212102-4 UL-CA-L252354-354-02212102-4
Karta aukcji UL	UL_E252354

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	72 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	15 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.016 kg
EAN opakowania (poziom)	3471522121059

1)

Jednostka opakowania (poziom 2)	box 126 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	245 mm
Długość opakowania (poziom 2)	75 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	153 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	2.016 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	4536 sztuka

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

