

Opis produktu

CE5-01D2

CE5-01D2 Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CE5-01D2
Kod zamówieniowy	1SBN010017R1001
Numer EAN	3471522199492
Opis katalogowy	CE5-01D2 Auxiliary Contact Block
Opis	CE5-01D2 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF09(Z)...96, A9...75, AFC09...38, AL9...AE75, AX9...AX80 contactors and NF(C)(Z), N, NL, NX contactor relays. CE5-01D2 is used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for severe industrial environments. CE5-01D2 is available with 1 N.C. including a built-in microswitch IP40, degree of protection (IP20 on terminals), defined for a 2 A AC-15 24-240 V 50/60 Hz / DC-12 24 V DC.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane	
Instrukcje i podręczniki	1SBC101013M5501
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary	
Szerokość netto	9.8 mm
Głębokość / długość netto	32.5 mm
Wysokość netto	46.8 mm
Masa netto	0.02 kg

Dane techniczne	
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Rigid Solid 1/2x 1 ... 4 mm² Rigid Stranded 1/2x 1 ... 4 mm²
Typ montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	0
Liczba biegunów	1
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 250 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _g)	(24 / 127 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Znamionowy prąd pracy DC-12 (I _g)	(24 V) 2 A (125 V) 0.2 A
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 250 V
Normy	IEC/EN 60947-5-1
Do użytku z	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AFC09 AFC12 AFC16

- AFC26
- AFC30
- AFC38
- NF22E
- NFZ22E
- NF31E
- NFZ31E
- NF40E
- NFZ40E
- NFC22E
- NFC31E
- NFC40E
- A9
- A12
- A16
- A26
- A30
- A40
- A50
- A63
- A75
- A95
- A110
- AL9
- AL9Z
- AL12
- AL12Z
- AL16
- AL16Z
- AL26
- AL30
- AL40
- AE45
- AE50
- AE63
- AE75
- N22E
- N31E
- N40E
- NL31E
- NLZ31E
- NL40E
- NLZ40E
- AX06
- AX09
- AX12
- AX18
- AX25
- AX32
- AX40
- AX50
- AX65
- AX80
- NX22E
- NX31E
- NX40E

Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 1 N-m

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
------------------------------	-----------------

Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP40
-----------------	---

Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_SE-94569
Certyfikat CQC	CQC2011010304466171
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001286
Deklaracja zgodności UE	1SBD250817U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250834U1000
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	blister 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	10 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.02 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522199492
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 126 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	245 mm
Długość opakowania (poziom 2)	75 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	153 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	2.52 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	4536 sztuka

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

