

Opis produktu

# CE5-10D2

## CE5-10D2 Auxiliary Contact Block



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CE5-10D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kod zamówieniowy | 1SBN010017R1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numer EAN        | 3471522199508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opis katalogowy  | CE5-10D2 Auxiliary Contact Block                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis             | CE5-10D2 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF09(Z)...96, A9...75, AFC09...38, AL9...AE75, AX9...AX80 contactors and NF(C)(Z), N, NL, NX contactor relays. CE5-10D2 is used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for severe industrial environments. CE5-10D2 is available with 1 N.O. including a built-in microswitch IP40, degree of protection (IP20 on terminals), defined for a 2 A AC-15 24-240 V 50/60 Hz / DC-12 24 V DC. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka                         |
| Kod taryfy celnej          | 85389099                         |
| Typ produktu               | Accessories for Block Contactors |

| Najczęściej Pobierane    |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 1SBC101013M5501 |
| Rysunek techniczny CAD   | 2CDC001079B0201 |

| Wymiary                   |         |
|---------------------------|---------|
| Szerokość netto           | 9.8 mm  |
| Głębokość / długość netto | 32.5 mm |
| Wysokość netto            | 46.8 mm |
| Masa netto                | 0.02 kg |

| Dane techniczne                                |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane montażowe-obwód pomocniczy                | Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Rigid Solid 1/2x 1 ... 4 mm²<br>Rigid Stranded 1/2x 1 ... 4 mm²                                                         |
| Typ montażu                                    | Front mounting                                                                                                                                                        |
| Ilość styków pomocniczych NC                   | 0                                                                                                                                                                     |
| Ilość styków pomocniczych NO                   | 1                                                                                                                                                                     |
| Liczba biegunów                                | 1                                                                                                                                                                     |
| Częstotliwość znamionowa (f)                   | Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz                                                                                                                                           |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> ) | acc. to IEC 60947-5-1 250 V                                                                                                                                           |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I <sub>g</sub> )  | (24 / 127 V) 2 A<br>(220 / 240 V) 2 A                                                                                                                                 |
| Znamionowy prąd pracy DC-12 (I <sub>g</sub> )  | (24 V) 2 A<br>(125 V) 0.2 A                                                                                                                                           |
| Znamionowe napięcie pracy                      | Obwód pomocniczy 250 V                                                                                                                                                |
| Normy                                          | IEC/EN 60947-5-1                                                                                                                                                      |
| Do użytku z                                    | AF09<br>AF09Z<br>AF12<br>AF12Z<br>AF16<br>AF16Z<br>AF26<br>AF26Z<br>AF30<br>AF30Z<br>AF38<br>AF38Z<br>AF40<br>AF52<br>AF65<br>AF80<br>AF96<br>AFC09<br>AFC12<br>AFC16 |

- AFC26
- AFC30
- AFC38
- NF22E
- NFZ22E
- NF31E
- NFZ31E
- NF40E
- NFZ40E
- NFC22E
- NFC31E
- NFC40E
- A9
- A12
- A16
- A26
- A30
- A40
- A50
- A63
- A75
- A95
- A110
- AL9
- AL9Z
- AL12
- AL12Z
- AL16
- AL16Z
- AL26
- AL30
- AL40
- AE45
- AE50
- AE63
- AE75
- N22E
- N31E
- N40E
- NL31E
- NLZ31E
- NL40E
- NLZ40E
- AX06
- AX09
- AX12
- AX18
- AX25
- AX32
- AX40
- AX50
- AX65
- AX80
- NX22E
- NX31E
- NX40E

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Typ zacisku         | Screw Terminals        |
| Momenty dokrecajace | Obwód pomocniczy 1 N-m |

Normy środowiskowe

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108467A5658 |
|------------------------------|-----------------|

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP40 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Deklaracja REACH | 2CMT2021-006202                                            |
| Dane RoHS        | 2CMT2021-006277                                            |
| Status RoHS      | Following EU Directive 2011/65/EU                          |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Business                                       |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Certyfikat CB               | CB_SE-94569             |
| Certyfikat CQC              | CQC2011010304466171     |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980304001286        |
| Deklaracja zgodności UE     | 1SBD250817U1000         |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SBD250834U1000         |
| Certyfikat EAC              | EAC_RU C-FR ME77 B03391 |
| Certyfikat GOST             | GOST_POCCFRME77B07175   |
| Certyfikat RINA             | RINA_ELE172319XG001     |

Informacje o pakowaniu

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Jednostkowe opakowanie            | blister 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 100 mm           |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 100 mm           |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 10 mm            |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.02 kg          |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 3471522199508    |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | box 126 sztuka   |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 245 mm           |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 75 mm            |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 153 mm           |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 2.52 kg          |
| Jednostka opakowania (poziom 3)   | 4536 sztuka      |

Klasyfikacje

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| eClass | V11.0 : 27371302                   |
| ETIM 6 | EC000041 - Auxiliary contact block |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| ETIM 7                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 9                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block    |
| Kod klasyfikacji          | K                                  |
| UNSPSC                    | 39121522                           |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

