

Opis produktu

CAL5-11

CAL5-11 Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CAL5-11
Kod zamówieniowy	1SBN010020R1011
Numer EAN	3471522121073
Opis katalogowy	CAL5-11 Auxiliary Contact Block
Opis	CAL4-11 is a 2-pole side mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on A9 ... 75 contactors and N contactor relays. CAL5 auxiliary contact block can be clipped onto the right- and/or left-hand side of the contactors or the contactor relays and bears the corresponding function marking. CAL5-11 is available with 1 N.O. and 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
--------------------------------------	----------------------

Instrukcje i podręczniki	FPTC407744P0001
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	12 mm
Głębokość / długość netto	62 mm
Wysokość netto	74 mm
Masa netto	0.05 kg

Dane techniczne

Maksymalna wytrzymałość elektryczna	1200 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	3600 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10 million 3 million 2 million
Minimalna zdolność przełączania	A9 ... A75 17 / 5 VLT4K A95 ... AF750 24 / 50 VLT4K
Pozycja montażu	Side
Typ montażu	Side Mounting
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Liczba biegunów	2
Straty mocy	na biegun 0.1 W
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałalny (I _{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Uwagi	100
Odłącznik SPD	Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A
Do użytku z	AF45 AF50 AF63 AF75 A9 A12 A16

- A26
- A30
- A40
- A45
- A50
- A63
- A75
- A95
- A110
- AL9
- AL12
- AL16
- AL26
- AL30
- AL40
- AE45
- AE50
- AE63
- AE75
- TAL9
- TAL12
- TAL16
- TAL26
- TAL30
- TAL40
- TAE45
- TAE50
- TAE75
- GA75
- GAE75
- UA16
- UA26
- UA30
- UA50
- UA63
- UA75
- UA16RA
- UA26RA
- UA30RA
- UA50RA
- UA63RA
- UA75RA
- UAF75RA
- N22E
- N31E
- N40E
- N44E
- N53E
- N62E
- N71E
- N80E
- N33/11
- N51/11
- NL22E
- NL31E
- NL40E

Informacje techniczne	AUXILIARY SWITCH
Typ zacisku	Screw Terminals

Technical UL/CSA

Wymagania dotyczące styków wg. UL508	A600 Q300
--------------------------------------	--------------

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_SE_30113
Certyfikat CCC	CCC_2013010304604041 CCC_2004010305133985
Certyfikat CQC	CQC2013010304604041
Certyfikat CSA	CSA_1033838
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001626
Deklaracja zgodności UE	1SBD250809U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250826U1000
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Certyfikat UL	UL_071301E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	105.5 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	35 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121073
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 240 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	300 mm
Długość opakowania (poziom 2)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	308 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	12 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	2880 sztuka

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371302
E-Numer (Finlandia)	3709188
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

