

Opis produktu

CA5-04M

CA5-04M Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CA5-04M
Kod zamówieniowy	1SBN010040R1104
Numer EAN	3471522121158
Opis katalogowy	CA5-04M Auxiliary Contact Block
Opis	CA5-04M is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-.M version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole A9..16-30-10 contactors. CA5-04M is available with 0 N.O. and 4 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
Instrukcje i podręczniki	1SBC101012M5501

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Wymiary	
Szerokość netto	43 mm
Głębokość / długość netto	39 mm
Wysokość netto	47 mm
Masa netto	0.06 kg

Dane techniczne	
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	1200 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	3600 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10 million
Minimalna zdolność przełączania	A9 ... A40-30-10 17 / 5 VLT4K
Pozycja montażu	Front face
Typ montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	4
Ilość styków pomocniczych NO	0
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 0.1 W
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _a)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _a)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Znamionowy prąd zwarcioowy wytrzymałalny (I _{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Uwagi	100
Odłącznik SPD	Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A
Do użytku z	A9 A12 A16 A26 A30 A40 AL9 AL9Z AL12 AL12Z

AL16
AL16Z
AL26
AL30
AL40
TAL9
TAL12
TAL16
TAL26
TAL30
TAL40
UA16
UA26
UA30

Typ zaciskuScrew Terminals

Technical UL/CSA

Wymagania dotyczące styków wg. UL508A600
Q300

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT9AKK108467A5658
Stopień ochronyacc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Deklaracja REACH2CMT2021-006202
Dane RoHS2CMT2021-006277
Status RoHSFollowing EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2BBusiness To Business
Kategoria WEEE5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CBCB_SE_62119A1
Certyfikat CCCCCC_2015010304800518
Certyfikat CQCQC2015010304800518
CQC2004010305133985
Certyfikat CSACSA_1033838
Deklaracja zgodności - CCC2020980304001627
2020980305001185
Deklaracja zgodności UEL1SBD250809U1000
Deklaracja zgodności - UKCAL1SBD250826U1000
Certyfikat DNV GLDNV_GL_TAE00001UT
Certyfikat EACEAC_RU C-FR ME77 B03391
Certyfikat GOSTGOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat RINARINA_ELE172319XG001
Certyfikat ULUL_071301E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)65 mm
Długość opakowania129.5 mm

(poziom 1)	
Wysokość opakowania (poziom 1)	43 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121158
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 32 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	300 mm
Długość opakowania (poziom 2)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	308 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1.92 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	2880 sztuka

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371302
E-Numer (Finlandia)	3709189
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

