

Opis produktu

CA5-13M

CA5-13M Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CA5-13M
Kod zamówieniowy	1SBN010040R1113
Numer EAN	3471522199829
Opis katalogowy	CA5-13M Auxiliary Contact Block
Opis	CA5-13M is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-.M version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole A9..16-30-10 contactors. CA5-13M is available with 1 N.O. and 3 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
Instrukcje i podręczniki	1SBC101012M5501

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Wymiary

Szerokość netto	43 mm
Głębokość / długość netto	39 mm
Wysokość netto	47 mm
Masa netto	0.06 kg

Dane techniczne

Typ montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	3
Ilość styków pomocniczych NO	1
Liczba biegunów	4
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymałny (I _{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Do użytku z	A9 A12 A16 A26 A30 A40 AL9 AL9Z AL12 AL12Z AL16 AL16Z AL26 AL30 AL40 TAL9 TAL12 TAL16 TAL26 TAL30 TAL40 UA16 UA26 UA30
Typ zacisku	Screw Terminals

Technical UL/CSA

Wymagania dotyczące styków wg. UL508	A600 Q300
--------------------------------------	--------------

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_SE_62119A1
Certyfikat CCC	CCC_2015010304800518
Certyfikat CQC	CQC2015010304800518 CQC2004010305133985
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001627 2020980305001185
Deklaracja zgodności UE	1SBD250809U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250826U1000
Certyfikat DNV GL	DNV_GL_TAE00001UT
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Certyfikat UL	UL_071301E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	129.5 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	43 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522199829
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 32 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	300 mm
Długość opakowania (poziom 2)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	308 mm

Waga opakowania brutto (poziom 2)	1.92 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	2880 sztuka

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121500

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

