

Opis produktu

CA5-31U

CA5-31U Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CA5-31U
Kod zamówieniowy	1SBN010040R1331
Numer EAN	3471522199645
Opis katalogowy	CA5-31U Auxiliary Contact Block
Opis	CA5-31U is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-...U version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole A9..16-30-01 contactors. CA5-31U is available with 3 N.O. and 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
Instrukcje i podręczniki	1SBC101012M5501
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	43 mm
Głębokość / długość netto	39 mm
Wysokość netto	47 mm
Masa netto	0.06 kg

Dane techniczne

Typ montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	3
Liczba biegunów	4
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Znamionowy prąd zwarciovyy wytrzymałalny (I_{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Do użytku z	A9 A12 A16 A26 A30 A40 AL9 AL9Z AL12 AL12Z AL16 AL16Z AL26 AL30

AL40
TAL9
TAL12
TAL16
TAL26
TAL30
TAL40
UA16
UA26
UA30

Typ zacisku

Screw Terminals

Technical UL/CSA

Wymagania dotyczące
styków wg. UL508

A600
Q300

Normy środowiskowe

Szablon raportowania
CMRT

9AKK108467A5658

Stopień ochrony

acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20

Deklaracja REACH

2CMT2021-006202

Dane RoHS

2CMT2021-006277

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB

CB_SE_62119A1

Certyfikat CCC

CCC_2015010304800518

Certyfikat CQC

CQC2015010304800518
CQC2004010305133985

Deklaracja zgodności -
CCC

2020980304001627
2020980305001185

Deklaracja zgodności UE

1SBD250809U1000

Deklaracja zgodności -
UKCA

1SBD250826U1000

Certyfikat DNV GL

DNV_GL_TAE00001UT

Certyfikat EAC

EAC_RU C-FR ME77 B03391

Certyfikat GOST

GOST_POCCFRME77B07175

Certyfikat RINA

RINA_ELE172319XG001

Certyfikat UL

UL_071301E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

2 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

65 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Długość opakowania (poziom 1)	129.5 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	43 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522199645
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 32 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	300 mm
Długość opakowania (poziom 2)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	308 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1.92 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	2880 sztuka

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121500

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

