

Opis produktu

CA5-31ERT

CA5-31ERT Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CA5-31ERT
Kod zamówieniowy	1SBN010042R1031
Numer EAN	3471522199102
Opis katalogowy	CA5-31ERT Auxiliary Contact Block
Opis	CA5-31ERT is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals for connection with ring tongue ferrules. CA5-..E version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole TAL9..26.. / AF45, AF50, AF63, AF75, AF95B-30-00RT, ...-40-00RT or ...-22-00RT contactors. CA5-31ERT is available with 3 N.O. and 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
---------------------------------------	----------------------

Instrukcje i podręczniki	1SBC101011M5501
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	43 mm
Głębokość / długość netto	39 mm
Wysokość netto	47 mm
Masa netto	0.06 kg

Dane techniczne

Typ montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	3
Liczba biegunów	4
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _θ)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _θ)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Znamionowy prąd zwarciovyy wytrzymałalny (I _{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Do użytku z	AF45 AF50 AF63 AF75 AF95B GAF75 A9 A16 A26 A45 A50 A63 A75 A95 A110 AL9 AL16 AL26 AE45 AE50 AE63 AE75 TAL9 TAL16 TAL26 TAE45

TAE50
TAE75

Typ zacisku

Ring-Tongue Terminals

Technical UL/CSA

Wymagania dotyczące
styków wg. UL508A600
Q300

Normy środowiskowe

Szablon raportowania
CMRT

9AKK108467A5658

Stopień ochrony

acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP10

Deklaracja REACH

2CMT2021-006202

Dane RoHS

2CMT2021-006277

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB

CB_SE_62119A1

Certyfikat CCC

CCC_2015010304800518

Certyfikat CQC

CQC2015010304800518
CQC2004010305133985Deklaracja zgodności -
CCC2020980304001627
2020980305001185

Deklaracja zgodności UE

1SBD250809U1000

Deklaracja zgodności -
UKCA

1SBD250826U1000

Certyfikat EAC

EAC_RU C-FR ME77 B03391

Certyfikat GOST

GOST_POCCFRME77B07175

Certyfikat RINA

RINA_ELE172319XG001

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

2 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

65 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

129.5 mm

Wysokość opakowania
(poziom 1)

43 mm

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

0.12 kg

EAN opakowania (poziom
1)

3471522199102

Jednostka opakowania
(poziom 2)

32 sztuka

Waga opakowania brutto
(poziom 2)

1.92 kg

Jednostka opakowania
(poziom 3)

2880 sztuka

Klasyfikacje	
eClass	V11.0 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

