

Opis produktu

CA4-22MRT

CA4-22MRT Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CA4-22MRT
Kod zamówieniowy	1SBN010142R1122
Numer EAN	3471523130487
Opis katalogowy	CA4-22MRT Auxiliary Contact Block
Opis	CA4-22MRT is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals for connection with ring tongue ferrules. CA4-..M version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole AF(C)09..16(Z)(B)-30-10RT contactors. CA4-22MRT is available with 2 N.O. and 2 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments. Screw terminals for connection with ring tongue ferrules, includes non-detachable screw with conic washer for a fast and secure tightening of cables.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane	
Instrukcje i podręczniki	1SBC101035M6801
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary	
Szerokość netto	45 mm
Głębokość / długość netto	39.8 mm
Wysokość netto	43 mm
Masa netto	0.05 kg

Dane techniczne	
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	(AC-15) 1200 cykli na godzinę (DC-13) 900 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	3600 cykli na godzinę
Typ montażu	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC	2
Ilość styków pomocniczych NO	2
Liczba biegunów	4
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.27 A / 60 W (250 V) 0.27 A / 68 W (400 V) 0.15 A / 60 W (500 V) 0.13 A / 65 W (600 V) 0.1 A / 60 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Znamionowy prąd zwarciov wytrzymałalny (I_{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Normy	IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No. 14-10

Do użytku z

AF09B
AF09ZB
AF12B
AF12ZB
AF16B
AF16ZB

Typ zacisku

Ring-Tongue Terminals

Momenty dokrecające

Obwód pomocniczy 1.2 N-m

Technical UL/CSA

Wymagania dotyczące
styków wg. UL508A600
Q600Momenty dokrecające
UL/CSA

Obwód pomocniczy 11 in-lb

Normy środowiskowe

Szablon raportowania
CMRT

9AKK108467A5658

Prąd przy chłodzeniu
konwencjonalnym (I_{th})wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 16 A

Stopień ochrony

acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20

Deklaracja REACH

2CMT2021-006202

Dane RoHS

2CMT2021-006277

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB

CB_SE-93053

Certyfikat CQC

CQC2011010304496319
CQC2013010304651497Deklaracja zgodności -
CCC2020980304001258
2020980304001259

Deklaracja zgodności UE

1SBD250007U1000

Deklaracja zgodności -
UKCA

1SBD250038U1000

Certyfikat EAC

EAC_RU C-FR ME77 B03391

Certyfikat UR

UL_20120924-E252354-4-4

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

box 1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

46 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

46 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Wysokość opakowania (poziom 1)	46 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523130487
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 0 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0 mm
Długość opakowania (poziom 2)	0 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	0 mm
Jednostka opakowania (poziom 3)	0 sztuka

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

