

Opis produktu

CA3-01

CA3-01 Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CA3-01
Kod zamówieniowy	1SBN011010T1001
Opis katalogowy	CA3-01 Auxiliary Contact Block
Opis	CA3-01 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AS(L)09...16 contactors and NS(L) contactor relays. CA3-01 is available with 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	1SBC101020M9701
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary	
Szerokość netto	44.2 mm
Głębokość / długość netto	9.5 mm
Wysokość netto	33.5 mm
Masa netto	0.011 kg

Dane techniczne	
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm² Szttywny 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
Dane montażowe-obwód sterowania	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm² Szttywny 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	(AC-15) 1200 cykli na godzinę (DC-13) 900 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	3600 cykli na godzinę
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	0
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _a)	(500 V) NC 2 (500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _a)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.27 A / 60 W (250 V) 0.27 A / 68 W
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V Obwód główny 690 V
Znamionowy prąd zwarcioowy wytrzymałny (I _{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Do użytku z	AS09 AS12 AS16 ASL09 ASL12 ASL16 VAS09 VAS12 VAS16 VASL09 VASL12 VASL16 NS NSL
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 1 N·m
Długość odizolowania	Obwód pomocniczy 9 mm

przewodu

Technical UL/CSA

Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód pomocniczy 9 in-lb
-------------------------------	--------------------------

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I _{th})	wg IEC 60947-5-1, q=40°C 10 A
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_CN_32922
Certyfikat CCC	CCC_2007010305252103
Certyfikat CQC	CQC2007010305252103
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001186
Deklaracja zgodności UE	1SBD250017U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250052U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCCNME77B07822.pdf
Certyfikat UL	UL_220108-E312527A
Karta aukcji UL	NOA_E312527.pdf

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Długość opakowania (poziom 1)	45 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	64 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.11 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523095038
Jednostka opakowania (poziom 2)	400 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	270 mm
Długość opakowania (poziom 2)	360 mm

Wysokość opakowania (poziom 2)	220 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.6 kg

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371302
E-Numer (Szwecja)	3210518
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	K
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

