


Opis produktu

VM4

VM4 Mechanical Interlock Unit



Ogólne informacje

Typ produktu	VM4
Kod zamówieniowy	1SBN030105T1000
Numer EAN	3471523130609
Opis katalogowy	VM4 Mechanical Interlock Unit
Opis	VM4 is a mechanical interlock unit designed for the interlocking side-by-side without additional width of two 3-pole or 4-pole AF09...AF38, AFC09...AFC38, AFS09...AFS38 contactors. When mounted between two contactors, the VM4 mechanical interlock unit prevents one of the contactors from closing as long as the other contactor is closed. The mechanical interlock unit VM4 includes 2 fixing clips (BB4).

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	1SBC101028M6801
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary	
Szerokość netto	20 mm
Głębokość / długość netto	10 mm
Wysokość netto	19.8 mm
Masa netto	0.005 kg

Dane techniczne	
Maksymalna wytrzymałość mechaniczna	1800 cykli na godzinę
Normy	IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Do użytku z	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC09 AFC12 AFC16 AFC26 AFC30 AFC38 AFS09 AFS09Z AFS12 AFS12Z AFS16 AFS16Z AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z AF09B AF09ZB AF12B AF12ZB AF16B AF16ZB AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB

Normy środowiskowe	
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	ABS_20-2060694-PDA
Deklaracja zgodności UE	1SBD250007U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250038U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certyfikat RINA	RINA_ELE084013XG
Certyfikat UL	UL-US-2017443-2 UL-CA-2013922-2
Karta aukcji UL	UL_E312527

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Długość opakowania (poziom 1)	180 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	20 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523130609
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 100 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	0.5 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	2400 sztuka

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371303
E-Numer (Finlandia)	3706550
E-Numer (Szwecja)	3210003
ETIM 6	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 8	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 9	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

