

Opis produktu

VE5-2

VE5-2 Mechanical and Electrical Interlock Unit



Ogólne informacje

Typ produktu	VE5-2
Kod zamówieniowy	1SBN030210R1000
Numer EAN	3471522121387
Opis katalogowy	VE5-2 Mechanical and Electrical Interlock Unit
Opis	VE5-2 is a mechanical and electrical interlock unit used for the mechanical and electrical interlocking of two contactor of the A contactor serie, in the case, e.g. of reversing contactors, changeover contactors or star-delta starters. VE5-2 includes 2 built-in N.C. interlocking contacts allowing to create the electrical interlocking with wiring to the respective contactor's coils. VE5-1 is available in multiple pack.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
--------------------------------------	----------------------

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Instrukcje i podręczniki	FPTC407713P0002
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	15 mm
Głębokość / długość netto	89.65 mm
Wysokość netto	108 mm
Masa netto	0.146 kg

Dane techniczne

Wytrzymałość mechaniczna	5 million
Ilość zamontowanych styków pomocniczych	0 NO, 2 NC
Typ montażu	rail or plate not supplied (The combination of A 45 ... A 75 interlocked with A 95, A 110 cannot be mounted on symmetrical rail)
Ilość styków pomocniczych NC	2
Liczba biegunów	2
Straty mocy	na biegun 0.1 W
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _a)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _a)	(24 V) 6 A (48 V) 2.8 A (72 V) 1 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.3 A
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Odłącznik SPD	Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A
Normy	IEC/EN 60941-5-1, UL 60947-1, UL 60947-5-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-5-1-14
Do użytku z	AF45 AF50 AF63 AF75 AF95B A30 A40 A45 A50 A63 A75 A95 A110 AE45 AE50 AE63 AE75 TAE45 TAE50 TAE75 GA75 GAE75

AX50
AX65
AX80
AX95
AX115
AX150

Typ zacisku

Screw Terminals

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 16 A
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_CN_37804
Certyfikat CCC	CCC_2016010304881659
Certyfikat CQC	CQC2016010304881659
Deklaracja zgodności - CCC	2020970304002733
Deklaracja zgodności UE	1SBD250814U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250831U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Certyfikat UL	UL_20160418-E252354_5_5

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	146 mm
Długość opakowania (poziom 1)	153.5 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	26 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.146 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121387
Jednostka opakowania (poziom 2)	36 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	5.256 kg

Klasyfikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

eClass	V11.0 : 27371303
ETIM 6	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 8	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 9	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

