

Opis produktu

RT5/264

RT5/264 Surge Suppressor



Ogólne informacje

Typ produktu	RT5/264
Kod zamówieniowy	1SBN050020R1004
Numer EAN	3471522121646
Opis katalogowy	RT5/264 Surge Suppressor

Opis

RT5/264 is a transil diode surge suppressor designed to reduce the maximum overvoltage peak value and to limit or even completely eliminate the high pre-damping voltage frequencies, when used or with a DC operated conventional contactor for a rated control circuit voltage between 150 ... 264 V DC.

The operation of inductive circuits causes overvoltages, in particular on opening of the contactor coil. The electromagnetic energy stored in the coil during contactor closing is restored on opening in the form of surges, the slope and amplitude of which may rise to several kilovolts. A number of drawbacks are observed ranging from interference on the electronic devices to breakdown of insulators and even destruction of certain sensitive components.

Advantages:

- the surge suppressor is clipped onto the top or side part in regards with the contactor or contactor relay base design without change in device overall dimensions.
- good energy absorption - Unpolarized system - Simple, reliable system
- very fast clipping: attenuation of steep fronts and thus of high frequencies. No operating delays.

Drawback: a certain delay on drop out which does not however reduce contactor breaking capacity.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość

2 sztuka

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

zamówienia	
Kod taryfy celnej	85363030
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0201
Instrukcje i podręczniki	1SBC101020M9701
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	30.25 mm
Głębokość / długość netto	32.4 mm
Wysokość netto	10.5 mm
Masa netto	0.015 kg

Dane techniczne

Ograniczenie napięcia cewki (U _c)	DC Operation 150 ... 264 V DC
---	-------------------------------

Do użytku z	ASL09
	ASL12
	ASL16
	NSL22E
	NSL31E
	NSL40E
	NSL44E
	NSL53E
	NSL62E
	NSL71E
	NSL80E
	VASL09
	VASL12
	VASL16
	AL9
	AL9Z
	AL12
	AL12Z
	AL16
	AL16Z
	AL26
	AL30
	AL40
	AE45
	AE50
	AE63
	AE75
	TAL9
	TAL12
	TAL16
	TAL26
	TAL30
	TAL40
	TAE45
	TAE50
	TAE75
	GAE75
	NL22E
	NLZ22E
	NL31E
	NLZ31E
	NL40E
	NLZ40E
	NL44E
	NL53E

NL62E
NL71E
NL80E
NL33/11
NL51/11
TNL22E
TNL31E
TNL40E
TNL44E
TNL62E
TNL80E

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -20 ... +70 °C
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SBD250816U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250833U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Certyfikat UL	UL_20120523-E312527_1_3
Karta aukcji UL	UL_E312527

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	blister 2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	96 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	12 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.03 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121646
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 324 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	245 mm
Długość opakowania (poziom 2)	75 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	153 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.86 kg
Jednostka opakowania	1200 sztuka

(poziom 3)

Klasyfikacje		
eClass	V11.0 : 27371392	
E-Numer (Finlandia)	3709200	
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology	
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology	
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4906 >> Surge suppressers	
UNSPSC	39121610	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

