

Opis produktu

RA5-1

RA5-1 Interface Relay



Ogólne informacje

Typ produktu	RA5-1
Kod zamówieniowy	1SBN060300R1000
Numer EAN	3471522364852
Opis katalogowy	RA5-1 Interface Relay

Opis

RA5-1 is an interface relay designed to receive 24 V DC signals delivered by PLC's or other sources with a low output power and to restore them with sufficient power to operate the coils of the relevant contactors.

RA5-1 interface relay is made up of a miniature electromechanical relay equipped with a N.O. contact and with a low consumption 24 V DC coil.

The interface relay coil is controlled by the PLC while the N.O. contact ensures switching of the power contactor.

Coil switching gives rise to overvoltages which have adverse effects on the electronic devices, insulators and, more generally, on component lifetime. The RA5-1 is equipped with surge suppressors:

- on the 24 V DC relay coil via a diode,
- on the power contactor coil via a varistor.

Furthermore, the RA5-1 is protected against relay pole reversal by a diode inserted between the E1 and E2 input terminals.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Typ produktu

Accessories for Block Contactors

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
Instrukcje i podręczniki	1SBC101019M5501
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	44 mm
Głębokość / długość netto	48 mm
Wysokość netto	30 mm
Masa netto	0.05 kg

Dane techniczne

Ograniczenie napięcia cewki (U _c)	DC Operation 24 V
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód sterowania 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 250 V
Normy	IEC 60255-5
Do użytku z	A9 A12 A16 A26 A30 A40 A45 A50 A63 A75 A95 A110 GA75 UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 UA95 UA110 UA16RA UA26RA UA30RA UA50RA UA63RA UA75RA UA95RA UA110RA AX50 AX65 AX80
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Blisko stycznika dla przechowywania -40 ... 70 °C
---------------------------------	---

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SBD250811U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250828U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	45 mm
Długość opakowania (poziom 1)	45 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	52 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522364852
Jednostka opakowania (poziom 2)	400 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	20 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	4000 sztuka

Klasyfikacje

eClass	V11.1 : 27371392
E-Numer (Finlandia)	3709232
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5367 >> Control relay
UNSPSC	39122331

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

