


Opis produktu

LY38-4

LY38-4 Connecting Strip



Ogólne informacje

Typ produktu	LY38-4
Kod zamówieniowy	1SBN072303T1000
Numer EAN	3471523130852
Opis katalogowy	LY38-4 Connecting Strip

Opis

- LY38-4 is an insulated connecting strip used on 3-pole AF(C)(S)26..38 contactors:
- To obtain a star point (3 parallel-connected poles)
 - To connect 2 poles (LY38-4 includes secable strips) or 3 poles in parallel and thus increase the AC load passing through the flow path made up of the parallel-connected poles. The relevant cable cross-sectional area may limit the maximum permissible current: consult technical data information on catalogue
 - To connect 2 or 3 poles in series and thus increase the DC voltage controlled by the poles: LY38-4 includes secable strips.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Rysunek techniczny CAD

2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	43.1 mm
Głębokość / długość netto	18 mm
Wysokość netto	22 mm
Masa netto	0.012 kg

Dane techniczne

Stopień zanieczyszczenia	3
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 / 60 Hz
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny Pozidriv 2 Obwód główny Flat Ø 5.5 mm
Normy	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Do użytku z	AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC26 AFC30 AFC38
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 2.5 N·m

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Main Terminals IP20
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SBD250021U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250043U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certyfikat UL	UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5
Karta aukcji UL	UL_E312527

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 10 sztuka
------------------------	---------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	200 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	18 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523130852

Klasyfikacje

eClass	V11.1 : 27371392
E-Numer (Szwecja)	3210083
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4538 >> Terminal strips
UNSPSC	39121407

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

