


Opis produktu

BEA26-4

BEA26-4 Connecting Link with Manual Motor Starter



Ogólne informacje

Typ produktu	BEA26-4
Kod zamówieniowy	1SBN082306T1000
Numer EAN	3471523130746
Opis katalogowy	BEA26-4 Connecting Link with Manual Motor Starter
Opis	BEA26-4 is an insulated connecting link used to connect AF26 ... AF38, AFC26 ... AFC38 or AFS26 ... AFS38 contactors with the MS116-0,16 ... MS116-16 or MS132-0,16 ... MS132-10 manual motor starters. The BEA26-4 ensures the electrical and mechanical connection between a contactor or reversing contactors and the associated manual motor starter.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	1SBC101030M6801
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	45 mm
Głębokość / długość netto	48 mm
Wysokość netto	41.8 mm
Masa netto	0.025 kg

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Normy	UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Do użytku z	MO132 MS116 MS132 AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC26 AFC30 AFC38 AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z MS132B AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SBD250021U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250043U1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certyfikat RINA	RINA_ELE084013XG
Certyfikat UL	UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5
Karta aukcji UL	UL_E312527

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	187 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	64 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.25 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523130746

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371392
E-Numer (Finlandia)	3705822
E-Numer (Szwecja)	3211493
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

