


Opis produktu

BEA65-4

BEA65-4 Connecting Link with Manual Motor Starter



Ogólne informacje

Typ produktu	BEA65-4
Kod zamówieniowy	1SBN083406R1000
Numer EAN	3471523131156
Opis katalogowy	BEA65-4 Connecting Link with Manual Motor Starter
Opis	BEA65-4 is a connecting link used to connect AF40 ... AF65, AFC40 ... AFC65 or AFS40 ... AFS65 contactors with the MS165-16 ... MS165-65 manual motor starters. The BEA insulated 3-pole connecting links ensure the electrical and mechanical connection between the contactor or reversing contactors and the associated manual motor starter. The BPR65-4 35 mm rail hooks used with a BEA65-4 connecting link, allow direct mounting on 2 rails 35 mm of a MS165 manual motor starters with contactors or reversing contactors connect AF40 ... AF65, AFC40 ... AFC65 or AFS40 ... AFS65.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	Accessories for Block Contactors

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	1SBC101049M6801
--------------------------	-----------------

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Wymiary

Szerokość netto	55 mm
Głębokość / długość netto	60 mm
Wysokość netto	64 mm
Masa netto	0.071 kg

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Normy	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CAN/CSA C22.2 No.60947-1-13
Do użytku z	MO165 MS165 AF40 AF52 AF65 AFS40 AFS52 AFS65
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2021-006202
Dane RoHS	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SBD250021U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250043U1000
Certyfikat UL	UL_20150521-E312527_5_3
Karta aukcji UL	UL_E312527

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	61 mm
Długość opakowania (poziom 1)	77 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.09 kg

EAN opakowania (poziom 1)	3471523131156
Jednostka opakowania (poziom 2)	48 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	230 mm
Długość opakowania (poziom 2)	340 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	270 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.32 kg

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371392
E-Numer (Finlandia)	3707439
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

