

Opis produktu

LS43M31B11

LS43M31B11 wyłącznik krańcowy



Ogólne informacje

Typ produktu	LS43M31B11
Kod zamówieniowy	1SBV011631R1211
Numer EAN	3471522002815
Opis katalogowy	LS43M31B11 wyłącznik krańcowy
Opis	LS43M31B11 to standardowo wzmocniony wyłącznik krańcowy o szerokości 40 mm, wykonany ze stopu cynku, z 4 otworami montażowymi na górze i na dole, 1 wejściem kablowym ISO M20x1,5 na dole, plastikowa dźwignia rolkowa (R22 mm) na stali siłownik nurnikowy do ruchu poziomego i styki migowe 1 NO + 1 NC (typu Zb).

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC141160C0201
Instrukcje i podręczniki	1SBC141160C0201

Wymiary	
Szerokość netto	54 mm
Wysokość netto	134 mm
Głębokość / długość netto	44 mm
Masa netto	0.252 kg

Dane techniczne	
Rodzaj działania elementu stykowego (wg IEC 60947-5-1)	Snap Action Simultaneous
Typ dźwigni	plastic roller lever (Ø22 mm) on steel plunger for horizontal movement
B10d wartość	Operations 50 Millions
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I _{th})	wg IEC 60947-5-1, q=40°C 10 A
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP66
Materiał obudowy	Metal
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	(AC-15) 3600 cykli na godzinę (DC-13) 3600 cykli na godzinę
Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych	1 NO, 1 NC
Wytrzymałość mechaniczna	0 cycle
Typ montażu	40 mm (EN 50041)
Liczba i typ dolnych dławików kablowych	1 x M20x1.5 - Bottom
Wymagania dotyczące styków wg. UL508	A600 Q600
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	6 kV
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(230 V AC) 3.1 A (400 V) NC 4 (24 V) 10 A (130 V) 5.5 A (240 V) 3 A
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 500 V wg UL/CSA 600 V
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 6 A (110 V) 0.6 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.4 A
Odłącznik SPD	Bezpieczniki typu gG 10 A

Normy środowiskowe	
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -30 ... +80 °C
Deklaracja REACH	1SBD251097E1000
Dane RoHS	1SBD251097E1000
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2004010305127663
Certyfikat cUL	9AKK107991A7379
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001785
Deklaracja zgodności UE	1SBD250883U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250886U1000

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	45 mm
Długość opakowania (poziom 1)	70 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.273 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522002815

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 6	EC000030 - End switch
ETIM 7	EC000030 - End switch
ETIM 8	EC000030 - End switch
eClass	V11.0 : 27272601
UNSPSC	39121500

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Czujniki → Wyłączniki krańcowe

