

Opis produktu

LS20M21B11-U01

LS20M21B11-U01 wyłącznik krańcowy



Ogólne informacje

Typ produktu	LS20M21B11-U01
Kod zamówieniowy	1SBV015521R2601
Numer EAN	3471522637239
Opis katalogowy	LS20M21B11-U01 wyłącznik krańcowy
Opis	LS20M21B11-U01 to kompaktowy wyłącznik krańcowy o szerokości 30 mm wykonany ze stopu cynku, z 2 otworami montażowymi u góry, okablowanym kablem UL62 - PVC (1 m) z boku, siłownikiem z trzpieniem gładkim z 2 x M12 nakrętki mocujące i styki migowe 1 NO + 1 NC (typu Zb).

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC141160C0201
Instrukcje i podręczniki	1SBC141160C0201

Wymiary

Szerokość netto	30 mm
Wysokość netto	74 mm
Głębokość / długość netto	16 mm
Masa netto	0.196 kg

Dane techniczne

Rodzaj działania elementu stykowego (wg IEC 60947-5-1)	Snap Action Simultaneous
Typ dźwigni	plain plunger with 2 x M12 fixing nuts
B10d wartość	Operations 20 Millions
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	wg IEC 60947-5-1, $q=40^{\circ}\text{C}$ 10 A
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP67
Materiał obudowy	Metal
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	(AC-15) 3600 cykli na godzinę (DC-13) 3600 cykli na godzinę
Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych	1 NO, 1 NC
Wytrzymałość mechaniczna	10 million
Typ montażu	30 mm
Liczba i typ dolnych dławików kablowych	Side (Prewired UL/IEC cable)
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4 kV
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(24 V) 10 A (130 V) 5.5 A (240 V) 3 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 400 V
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 2.8 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Deklaracja REACH	1SBD251097E1000
Dane RoHS	1SBD251097E1000
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	CQC2004010305127663
Certyfikat cUL	9AKK107991A7379
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001785
Deklaracja zgodności UE	1SBD250883U1000

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Deklaracja zgodności -
UKCA

1SBD250886U1000

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	16 mm
Długość opakowania (poziom 1)	30 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	74 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.205 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522637239

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 6	EC000030 - End switch
ETIM 7	EC000030 - End switch
ETIM 8	EC000030 - End switch
eClass	V11.0 : 27272601
UNSPSC	39122213
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5202 >> Limit switch

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Czujniki → Wyłączniki krańcowe

