

## Opis produktu

# LS21M71B11-U01

## LS21M71B11-U01 wyłącznik krańcowy



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | LS21M71B11-U01                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod zamówieniowy | 1SBV015671R2601                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numer EAN        | 3471522638519                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis katalogowy  | LS21M71B11-U01 wyłącznik krańcowy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis             | LS21M71B11-U01 to kompaktowy wyłącznik krańcowy o szerokości 30 mm wykonany ze stopu cynku , z 2 otworami montażowymi na górze, okablowanym kablem UL62 - PVC (1 m) na dole, regulowaną dźwignią prętową ze stali nierdzewnej (R3 mm) siłownik i styki migowe 1 NO + 1 NC (typu Zb). |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85364900 |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SBC141160C0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SBC141160C0201 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Wymiary                   |          |
| Szerokość netto           | 30 mm    |
| Wysokość netto            | 130 mm   |
| Głębokość / długość netto | 35 mm    |
| Masa netto                | 0.234 kg |

|                                                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne                                              |                                                                |
| Rodzaj działania elementu stykowego (wg IEC 60947-5-1)       | Snap Action Simultaneous                                       |
| Typ dźwigni                                                  | adjustable stainless steel rod lever (Ø3 mm)                   |
| B10d wartość                                                 | Operations 20 Millions                                         |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I <sub>th</sub> )      | wg IEC 60947-5-1, q=40°C 10 A                                  |
| Stopień ochrony                                              | acc. to IEC 60529 IP67                                         |
| Materiał obudowy                                             | Metal                                                          |
| Maksymalna wytrzymałość elektryczna                          | (AC-15) 3600 cykli na godzinę<br>(DC-13) 3600 cykli na godzinę |
| Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych           | 1 NO, 1 NC                                                     |
| Wytrzymałość mechaniczna                                     | 10 million                                                     |
| Typ montażu                                                  | 30 mm                                                          |
| Liczba i typ dolnych dławików kablowych                      | Bottom (Prewired UL/IEC cable)                                 |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U <sub>imp</sub> ) | 4 kV                                                           |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I <sub>θ</sub> )                | (24 V) 10 A<br>(130 V) 5.5 A<br>(240 V) 3 A                    |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> )               | wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 400 V                      |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I <sub>θ</sub> )                | (24 V) 2.8 A<br>(125 V) 0.55 A<br>(250 V) 0.27 A               |

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Normy środowiskowe              |                                                                 |
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +70 °C    |
| Deklaracja REACH                | 1SBD251097E1000                                                 |
| Dane RoHS                       | 1SBD251097E1000                                                 |
| Status RoHS                     | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu) |                     |
| Certyfikat CQC                             | CQC2004010305127663 |
| Certyfikat cUL                             | 9AKK107991A7379     |
| Deklaracja zgodności - CCC                 | 2020980305001785    |
| Deklaracja zgodności UE                    | 1SBD250883U1000     |

Deklaracja zgodności -  
UKCA

1SBD250886U1000

Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie               | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 39 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 30 mm         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 130 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.243 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 3471522638519 |

Klasyfikacje

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Kod klasyfikacji | B                     |
| ETIM 6           | EC000030 - End switch |
| ETIM 7           | EC000030 - End switch |
| ETIM 8           | EC000030 - End switch |
| eClass           | V11.0 : 27272601      |
| UNSPSC           | 39121500              |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Czujniki → Włączniki krańcowe

