

Opis produktu

# OT315KFCC3B

## OT315KFCC3B Enclosed Switch Disconnecter



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OT315KFCC3B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kod zamówieniowy | 1SCA022278R2740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numer EAN        | 6417019064444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opis katalogowy  | OT315KFCC3B Enclosed Switch Disconnecter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis             | <p>Encl. Switch Disconnecter, 3-p. 415V AC23 315A, 180kW. Plastic enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OT series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries knock out types for II-flanges. Cables can be inserted from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be defeated. N and PE terminals included.</p> |

### Circular Value

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT           | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH                    | 1SCC340076D0201 |
| Dane RoHS                           | 1SCC340075D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC340095D0201 |

Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85363090       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

Najczęściej Pobierane

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC340015C0201   |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC340015M0004   |
| Rysunki mechaniczne                  | OTPK563818PIL.stp |

Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 380 mm   |
| Wysokość netto            | 560 mm   |
| Głębokość / długość netto | 180 mm   |
| Masa netto                | 7.366 kg |

Dane techniczne

|                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 315 A<br>(500 V) 315 A<br>(690 V) 315 A    |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 315 A<br>(690 V) 315 A                     |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 315 A<br>(500 V) 315 A<br>(690 V) 315 A    |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (380 ... 415 V) 180 kW<br>(500 V) 220 kW<br>(690 V) 315 kW |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 315 A                                       |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | wg IEC/EN 60664-1 1000 V                                   |
| Znamionowe napięcie pracy                              | Obwód główny 1000 V                                        |
| Znamionowa zdolność załączania na zwarcie ( $I_{cm}$ ) | (1000 V AC) 65 kA                                          |
| Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )     | for 1 s 15 kA                                              |
| Prąd znamionowy zwarciaowy umowny ( $I_{nc}$ )         | 61.5 kA                                                    |

|                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Straty mocy                                        | na biegun 6.5 W                                                     |
| Stopień zanieczyszczenia                           | 3                                                                   |
| Kolor rączki                                       | Czarny                                                              |
| Rodzaj rączki                                      | Pistol handle                                                       |
| Położenie zacisków przyłączeniowych                | Top In - Bottom Out                                                 |
| Normy                                              | IEC 60947-1, -3                                                     |
| Liczba biegunów                                    | 3                                                                   |
| Typ neutralny                                      | Detachable neutral                                                  |
| Dane montażowe-obwód główny (roboczy)              | Hole Diameter 10 mm<br>Screw Clamp / PE Terminal 4pc,25 ... 120 mm² |
| Lokalizacja wejść kablowych                        | Top/Bottom                                                          |
| Ilość wyjść kablowych na stronę                    | II-flange / II-flange                                               |
| Stopień ochrony                                    | acc. to IEC 60529 IP65                                              |
| Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia              | Housing IK08                                                        |
| Materiał kadłuba                                   | Plastic                                                             |
| Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych | 2 NO, 2 NC                                                          |
| Ilość zamontowanych styków pomocniczych            | 0 NO, 0 NC                                                          |
| Ilość styków pomocniczych NC                       | 0                                                                   |
| Ilość styków pomocniczych NO                       | 0                                                                   |
| Położenie biegunu neutralnego                      | Top In - Bottom Out                                                 |
| Pozycja zacisków PE                                | Top In - Bottom Out                                                 |
| Momenty dokrecające                                | Obwód główny (roboczy) 44 N·m                                       |

Technical UL/CSA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Momenty dokrecające | Obwód główny (roboczy) 44 N·m |
|---------------------|-------------------------------|

Normy środowiskowe

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC340095D0201                   |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC340025D2704 |
| Deklaracja REACH        | 1SCC340076D0201 |

Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 415 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 710 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 325 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 9.3 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019064444 |

Klasyfikacje

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                                           |
| ETIM 7           | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 8           | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 9           | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)                |
| eClass           | V11.1 : 27371403                                            |
| Kategoria WEEE   | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki ogólnego przeznaczenia w obudowach → Enclosed Switch-Disconnectors

