

## Opis produktu

# OT200KAUR3TZ

## OT200KAUR3TZ Safety switch



### Ogólne informacje

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Typ produktu     | OT200KAUR3TZ               |
| Kod zamówieniowy | 1SCA022281R6820            |
| Numer EAN        | 6417019070391              |
| Opis katalogowy  | OT200KAUR3TZ Safety switch |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis | <p>Safety switch, 3-p. 415V AC23 200A, 110kW. Mounted auxiliary contact: 2NO1NC. Steel sheet enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosed switch is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallel cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21), with different cable configuration, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing.</p> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Circular Value

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH          | 1SCC340076D0201 |
| Dane RoHS                 | 1SCC340075D0201 |

Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85363090       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

Najczęściej Pobierane

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Arkusze danych, informacje techniczne | 1SCC340015C0201     |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SCC340016M0005     |
| Rysunki mechaniczne                   | OTKM604023PBL4R.stp |

Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 400 mm   |
| Wysokość netto            | 600 mm   |
| Głębokość / długość netto | 230 mm   |
| Masa netto                | 21.91 kg |

Dane techniczne

|                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_g$ )                 | (380 ... 415 V) 200 A<br>(500 V) 200 A<br>(690 V) 200 A    |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_g$ )                 | (380 ... 415 V) 200 A<br>(500 V) 200 A<br>(690 V) 200 A    |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_g$ )                        | (380 ... 415 V) 110 kW<br>(500 V) 132 kW<br>(690 V) 160 kW |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 200 A                                       |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | wg IEC/EN 60664-1 1000 V                                   |
| Znamionowe napięcie pracy                              | Obwód główny 1000 V                                        |
| Znamionowa zdolność załączania na zwarcie ( $I_{cm}$ ) | (1000 V AC) 30 kA                                          |
| Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )      | for 1 s 8 kA                                               |
| Prąd znamionowy zwarciowy umowny ( $I_{nc}$ )          | 40.5 kA                                                    |

|                                                    |                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Straty mocy                                        | na biegun 4 W                                                             |
| Stopień zanieczyszczenia                           | 3                                                                         |
| Kolor rączki                                       | Czarny                                                                    |
| Rodzaj rączki                                      | Pistol handle                                                             |
| Położenie zacisków przyłączeniowych                | Bottom In - Bottom Out                                                    |
| Normy                                              | IEC 60947-1, -3                                                           |
| Liczba biegunów                                    | 3                                                                         |
| Typ neutralny                                      | No neutral terminal                                                       |
| Dane montażowe-obwód główny (roboczy)              | Hole Diameter 8 mm<br>Screw Clamp / PE Terminal 2pc,10 ... 70 mm²         |
| Lokalizacja wejść kablowych                        | Bottom/Bottom                                                             |
| Ilość wyjść kablowych na stronę                    | Blank / 4xring-flange, Knock-outs: 3x10mm, 12.5mm, 20.5mm, 25.5mm, 32.5mm |
| Przepusty kablowe                                  | 1                                                                         |
| Stopień ochrony                                    | acc. to IEC 60529 IP65                                                    |
| Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia              | Housing IK09                                                              |
| Materiał kadłuba                                   | Steel sheet                                                               |
| Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych | 2 NO, 2 NC                                                                |
| Ilość zamontowanych styków pomocniczych            | 2 NO, 1 NC                                                                |
| Ilość styków pomocniczych NC                       | 1                                                                         |
| Ilość styków pomocniczych NO                       | 2                                                                         |
| Pozycja zacisków PE                                | Bottom In - Bottom Out                                                    |
| Momenty dokrecające                                | Obwód główny (roboczy) 22 N·m                                             |

## Technical UL/CSA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Momenty dokrecające | Obwód główny (roboczy) 22 N·m |
|---------------------|-------------------------------|

## Normy środowiskowe

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC340095D0201                   |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC340025D2704 |
| Deklaracja REACH        | 1SCC340076D0201 |

Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 415 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 710 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 325 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 23.6 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019070391 |

Klasyfikacje

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji    | Q                                                           |
| ETIM 7              | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 8              | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 9              | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)                |
| eClass              | V11.1 : 27371403                                            |
| Kategoria WEEE      | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Numer (Finlandia) | 3642803                                                     |
| E-Numer (Norwegia)  | 1429146                                                     |
| E-Numer (Szwecja)   | 3140666                                                     |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowach → Enclosed Safety Switches

