

Opis produktu

OTP25BA3M

OTP25BA3M Enclosed Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	OTP25BA3M
Kod zamówieniowy	1SCA022401R3430
Numer EAN	6417019131191
Opis katalogowy	OTP25BA3M Enclosed Switch Disconnecter

Opis

Encl. Switch Disconnecter, 3-p. 415V AC23 20A, 9kW. Plastic enclosure. IP65. RedYellow Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallel cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC340076D0201
Dane RoHS	1SCC340075D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Charakterystyka zamówienia	
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Lithuania (LT)

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC340002M0012
Rysunki mechaniczne	OTPK151385SM25.stp

Wymiary	
Szerokość netto	130 mm
Wysokość netto	150 mm
Głębokość / długość netto	60 mm
Masa netto	0.5 kg

Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 25 A (500 V) 25 A (690 V) 25 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 25 A (690 V) 25 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 20 A (500 V) 20 A (690 V) 11 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 9 kW (500 V) 9 kW (690 V) 9 kW
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 32 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	0.5 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 750 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V AC) 0.705 kA
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 0.5 kA
Straty mocy	na biegun 0.6 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Red / Yellow
Rodzaj rączki	Selector handle
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out

Normy	IEC 60947-1, -3
Liczba biegunów	3
Typ neutralny	Fixed neutral
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 0.75 ... 10 mm² Screw Clamp / PE Terminal 2pc, 1.5 ... 10 mm²
Przekrój przewodu	0.75 ... 10 mm²
Lokalizacja wejść kablowych	Top and/or Bottom
Ilość wyjść kablowych na stronę	2xM25+M16 / 2xM25+M16
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP65
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia	Housing IK08
Materiał kadłuba	Plastic
Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych	2 NO, 2 NC
Ilość zamontowanych styków pomocniczych	0 NO, 0 NC
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	0
Położenie biegunu neutralnego	Top In - Bottom Out
Pozycja zacisków PE	Top In - Bottom Out
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 0.8 N·m

Technical UL/CSA

Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 0.8 N·m
---------------------	--------------------------------

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	1SCC340018D0204
Deklaracja zgodności UE	1SCC340003D2704
Certyfikat DNV GL	1SCC340045D0203
Deklaracja REACH	1SCC340076D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	142 mm
Długość opakowania (poziom 1)	167 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019131191

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki ogólnego przeznaczenia w obudowach → Enclosed Switch-Disconnectors

