

Opis produktu

# OTL25B3M

## OTL25B3M Enclosed Switch Disconnecter



### Ogólne informacje

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Typ produktu     | OTL25B3M                              |
| Kod zamówieniowy | 1SCA022562R2400                       |
| Numer EAN        | 6417019180052                         |
| Opis katalogowy  | OTL25B3M Enclosed Switch Disconnecter |

Opis

Encl. Switch Disconnecter, 3-p. 415V AC23 20A, 9kW. Steel sheet enclosure. IP65. Black Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure of the OTL series is made of rigid alu-zinc coated steel with polyester powder coating. The enclosure has a hinged door, with door lock. The cover is interlocked, and can not be opened when switch is on. The interlock function can be defeated for thermographing. Suitable for outdoor use with respect to exposure to Ultraviolet Light, Water exposure and Immersion in accordance with UL746C. The cable entries are of knock out types. Neutral and PE terminal included.

### Circular Value

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT           | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH                    | 1SCC340076D0201 |
| Dane RoHS                           | 1SCC340075D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC340095D0201 |

| Charakterystyka zamówienia |               |
|----------------------------|---------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85363030      |
| Kraj pochodzenia           | Bulgaria (BG) |

| Najczęściej Pobierane                 |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SCC340015C0201   |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SCC340006M0013   |
| Rysunki mechaniczne                   | OTLK201510S25.igs |

| Wymiary                   |        |
|---------------------------|--------|
| Szerokość netto           | 150 mm |
| Wysokość netto            | 200 mm |
| Głębokość / długość netto | 100 mm |
| Masa netto                | 1.6 kg |

| Dane techniczne                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 25 A<br>(500 V) 25 A<br>(690 V) 25 A |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 25 A<br>(690 V) 25 A                 |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 20 A<br>(500 V) 20 A<br>(690 V) 11 A |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (380 ... 415 V) 9 kW<br>(500 V) 9 kW<br>(690 V) 9 kW |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 32 A                                  |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | wg IEC/EN 60664-1 750 V                              |
| Znamionowe napięcie pracy                              | Obwód główny 750 V                                   |
| Znamionowa zdolność załączania na zwarcie ( $I_{cm}$ ) | (690 V AC) 0.705 kA                                  |
| Znamionowy prąd zwarciový wytrzymałalny ( $I_{cw}$ )   | for 1 s 0.5 kA                                       |
| Straty mocy                                            | na biegun 0.6 W                                      |
| Stopień zanieczyszczenia                               | 3                                                    |
| Kolor rączki                                           | Czarny                                               |
| Rodzaj rączki                                          | Selector handle                                      |
| Położenie zacisków przyłączeniowych                    | Top In - Bottom Out                                  |
| Normy                                                  | IEC 60947-1, -3                                      |
| Liczba biegunów                                        | 3                                                    |
| Typ neutralny                                          | Detachable neutral                                   |

|                                                    |                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dane montażowe-obwód główny (roboczy)              | Screw Clamp 0.75 ... 10 mm²<br>Screw Clamp / PE Terminal 2pc, 1.5 ... 25 mm² |
| Przekrój przewodu                                  | 0.75 ... 10 mm²                                                              |
| Lokalizacja wejść kablowych                        | Top and/or Bottom                                                            |
| Ilość wyjść kablowych na stronę                    | 2xø25.5+ø16.5 / 2xø25.5+ø16.5                                                |
| Stopień ochrony                                    | acc. to IEC 60529 IP65                                                       |
| Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia              | Housing IK09                                                                 |
| Materiał kadłuba                                   | Steel sheet                                                                  |
| Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych | 2 NO, 2 NC                                                                   |
| Ilość zamontowanych styków pomocniczych            | 0 NO, 0 NC                                                                   |
| Ilość styków pomocniczych NC                       | 0                                                                            |
| Ilość styków pomocniczych NO                       | 0                                                                            |
| Położenie biegunu neutralnego                      | Top In - Bottom Out                                                          |
| Pozycja zacisków PE                                | Top In - Bottom Out                                                          |
| Momenty dokrecające                                | Obwód główny (roboczy) 0.8 N·m                                               |

Technical UL/CSA

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Momenty dokrecające | Obwód główny (roboczy) 0.8 N·m |
|---------------------|--------------------------------|

Normy środowiskowe

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC340095D0201                   |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC340005D2704 |
| Deklaracja REACH        | 1SCC340076D0201 |

Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 162 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 222 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 148 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.7 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019180052 |

Klasyfikacje

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | Q                                                          |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 8                    | EC000216 - Switch disconnect                               |
| ETIM 9                    | EC000216 - Switch disconnect (low voltage)                 |
| UNSPSC                    | 39122233                                                   |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5293 >> Switch disconnect                                  |
| eClass                    | V11.1 : 27371403                                           |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki ogólnego przeznaczenia w obudowach → Enclosed Switch-Disconnectors

