

Opis produktu

# OS200D12P

## OS200D12P SWITCH FUSE



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OS200D12P                                                                                  |
| Kod zamówieniowy | 1SCA022721R3050                                                                            |
| Numer EAN        | 6417019231709                                                                              |
| Opis katalogowy  | OS200D12P SWITCH FUSE                                                                      |
| Opis             | Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),DIN,0,Handle and shaft included, |

### Circular Value

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT              | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311197D0201 |
| Deklaracja REACH                       | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                              | 1SCC011020D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA    | 1SCC011025D0201 |

### Eco Transparency

Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

Najczęściej Pobierane

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna   | 1SCC311013C0201 |
| Instrukcje i podręczniki               | 1SCC311012M0219 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311197D0201 |

Wymiary

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Szerokość netto           | 177 mm           |
| Wysokość netto            | 199 mm           |
| Głębokość / długość netto | 149 mm           |
| Masa netto                | 3.1 kg<br>6.7 lb |

Dane techniczne

|                                                        |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (500 V) 200 A<br>(690 V) 200 A                                                                |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 200 A<br>(500 V) 200 A<br>(690 V) 200 A                                       |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 200 A<br>(500 V) 200 A<br>(690 V) 200 A                                       |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (220 ... 240 V) 60 kW<br>(400 V) 110 kW<br>(415 V) 110 kW<br>(500 V) 132 kW<br>(690 V) 200 kW |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 200 A                                                   |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 200 A                                                                          |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                                         |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 1000 V                                                                                        |
| Znamionowe napięcie pracy                              | Obwód główny 690 V AC                                                                         |
| Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałny ( $I_{cw}$ )   | for 1 s 8 kiloampere rms                                                                      |
| Prąd znamionowy                                        | (690 V) 80 kA                                                                                 |

zwarciaowy umowny ( $I_{nc}$ )

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Straty mocy                         | na biegun 17 W                           |
| Stopień zanieczyszczenia            | 3                                        |
| Rodzaj rączki                       | Pistol handle and shaft included         |
| Mechanizm rozłączający              | 12 (Between the Poles)                   |
| Położenie zacisków przyłączeniowych | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Rozmiar bezpiecznika                | NH0                                      |
| Rodzaj przyłącza                    | Standard DIN                             |
| Rodzaj sterowania                   | Front Operated                           |
| Normy                               | IEC 60947-3                              |
| Typ montażu                         | Base mounting                            |
| Liczba biegunów                     | 3                                        |
| Typ zacisku                         | Lug terminals                            |
| Szerokość zacisku                   | 20 mm                                    |
| Momenty dokrecające                 | 15 ... 22 N·m                            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )           | Obwód główny 200 A                       |

## Technical UL/CSA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Momenty dokrecające | 15 ... 22 N·m |
|---------------------|---------------|

## Normy środowiskowe

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201                                                        |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Certyfikat CCC          | CCC OS200-250 2016 |
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC311091D2704    |
| Certyfikat DNV GL       | 1SCC311123D0203    |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201    |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 230 mm<br>9.1 in  |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 270 mm<br>10.6 in |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 170 mm<br>6.7 in  |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 3.3 kg<br>7.4 lb  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019231709     |

## Klasyfikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | Q                                                          |
| ETIM 7                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 8                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 9                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| UNSPSC                    | 39122233                                                   |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5291 >> Fuse switch disconnecter                           |
| eClass                    | V11.1 : 27371401                                           |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Numer (Finlandia)       | 3661130                                                    |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

