

Opis produktu

# OT400E30P

## OT400E30P SWITCH-DISCONNECTOR



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OT400E30P                                                                                                            |
| Kod zamówieniowy | 1SCA022727R4350                                                                                                      |
| Numer EAN        | 6417019235592                                                                                                        |
| Opis katalogowy  | OT400E30P SWITCH-DISCONNECTOR                                                                                        |
| Opis             | 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included |

### Circular Value

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT              | 9AKK108467A5658 |
| Instrukcje końca żywotności            | 1SCC301118M0201 |
| Informacje środowiskowe                | 1SCC301266D0201 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC301283D0201 |
| Deklaracja REACH                       | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                              | 1SCC011020D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA    | 1SCC011025D0201 |

Eco Transparency

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC301283D0201 |
|----------------------------------------|-----------------|

Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

Najczęściej Pobierane

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna  | 1SCC301020C0201 |
| Instrukcje i podręczniki               | 1SCC301035M0019 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC301283D0201 |
| Instrukcje końca żywotności            | 1SCC301118M0201 |

Wymiary

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Szerokość netto           | 191 mm         |
| Wysokość netto            | 185 mm         |
| Głębokość / długość netto | 107 mm         |
| Masa netto                | 3.2 kg<br>7 lb |

Dane techniczne

|                                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 400 A<br>(500 V) 400 A<br>(690 V) 400 A<br>(1000 V) 400 A            |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 400 A<br>(500 V) 400 A<br>(690 V) 400 A                              |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 400 A<br>(500 V) 400 A<br>(690 V) 400 A                              |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (220 ... 240 V) 132 kW<br>(400 ... 415 V) 230 kW<br>(500 V) 280 kW<br>(690 V) 400 kW |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 400 A                                          |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 400 A                                                                 |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                                |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | wg IEC/EN 60664-1 1000 V                                                             |
| Znamionowe napięcie                                    | Obwód główny 1000 V                                                                  |

## pracy

|                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Znamionowa zdolność<br>załączania na zwarcie ( $I_{cm}$ ) | (690 V) 65 kA                                         |
| Znamionowy prąd<br>zwarciaowy wytrzymały<br>( $I_{cw}$ )  | for 1 s 15 kA                                         |
| Straty mocy                                               | na biegun 10 W                                        |
| Stopień zanieczyszczenia                                  | 3                                                     |
| Kolor rączki                                              | Czarny                                                |
| Rodzaj rączki                                             | Handle and shaft included                             |
| Mechanizm rozłączający                                    | Mechanism at the End of the Switch<br>30 (Right Side) |
| Rozstaw szyn                                              | Standard                                              |
| Położenie zacisków<br>przyłączeniowych                    | Top In - Bottom Out<br>Bottom In - Top Out            |
| Rodzaj sterowania                                         | Front operated                                        |
| Normy                                                     | IEC 60947-3                                           |
| Funkcje specjalne                                         | No                                                    |
| Typ montażu                                               | Base mounting                                         |
| Liczba biegunów                                           | 3                                                     |
| Stopień ochrony                                           | Front IP00                                            |
| Typ zacisku                                               | Lug terminals                                         |
| Momenty dokrecające                                       | zgodnie z 60947-1 30 ... 44 N·m                       |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna                               | 16000                                                 |
| Typ blokady                                               | Yes                                                   |

## Technical UL/CSA

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Momenty dokrecające | zgodnie z 60947-1 30 ... 44 N·m |
|---------------------|---------------------------------|

## Normy środowiskowe

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS                            | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informacje środowiskowe                | 1SCC301266D0201                                                        |
| Toxic Substances Control<br>Act - TSCA | 1SCC011025D0201                                                        |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC301135D2704 |
| Certyfikat DNV GL       | 1SCC301174D0204 |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201 |

## Informacje o pakowaniu

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Jednostkowe opakowanie             | box 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 220 mm<br>8.7 in  |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 260 mm<br>10.2 in |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 155 mm<br>6.1 in |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 3.5 kg<br>7.8 lb |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019235592    |

## Klasyfikacje

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji    | Q                                                          |
| ETIM 7              | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 8              | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 9              | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)               |
| eClass              | V11.1 : 27371403                                           |
| Kategoria WEEE      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Numer (Finlandia) | 3661448                                                    |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

