

Opis produktu

# OT400E12P

## OT400E12P SWITCH-DISCONNECTOR



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OT400E12P                                                                                                            |
| Kod zamówieniowy | 1SCA022727R5750                                                                                                      |
| Numer EAN        | 6417019235691                                                                                                        |
| Opis katalogowy  | OT400E12P SWITCH-DISCONNECTOR                                                                                        |
| Opis             | 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included |

### Circular Value

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT              | 9AKK108467A5658 |
| Instrukcje końca żywotności            | 1SCC301118M0201 |
| Informacje środowiskowe                | 1SCC301266D0201 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC301283D0201 |
| Deklaracja REACH                       | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                              | 1SCC011020D0201 |
| Toxic Substances Control               | 1SCC011025D0201 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Act - TSCA

Eco Transparency

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC301283D0201 |
|----------------------------------------|-----------------|

Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

Najczęściej Pobierane

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna  | 1SCC301020C0201                                        |
| Instrukcje i podręczniki               | 1SCC301035M0019                                        |
| Rysunki mechaniczne                    | 1SCC301284F0001<br>1SCC301283F0001<br>OT315-400E12.igs |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC301283D0201                                        |
| Instrukcje końca żywotności            | 1SCC301118M0201                                        |

Wymiary

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Szerokość netto           | 196 mm         |
| Wysokość netto            | 185 mm         |
| Głębokość / długość netto | 107 mm         |
| Masa netto                | 3.2 kg<br>7 lb |

Dane techniczne

|                                                |                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A (I <sub>e</sub> ) | (380 ... 415 V) 400 A<br>(500 V) 400 A<br>(690 V) 400 A<br>(1000 V) 400 A |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A (I <sub>e</sub> ) | (380 ... 415 V) 400 A<br>(500 V) 400 A<br>(690 V) 400 A                   |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A (I <sub>e</sub> ) | (380 ... 415 V) 400 A<br>(500 V) 400 A<br>(690 V) 400 A                   |
| Moc znamionowa AC-23A (P <sub>e</sub> )        | (220 ... 240 V) 132 kW<br>(400 ... 415 V) 230 kW<br>(500 V) 280 kW        |

|                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                        | (690 V) 400 kW                                          |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 400 A             |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 400 A                                    |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                   |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | wg IEC/EN 60664-1 1000 V                                |
| Znamionowe napięcie pracy                              | Obwód główny 1000 V                                     |
| Znamionowa zdolność złączania na zwarcie ( $I_{cm}$ )  | (690 V) 65 kA                                           |
| Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )      | for 1 s 15 kA                                           |
| Prąd znamionowy zwarciowy umowny ( $I_{nc}$ )          | (500 A fuse, 500 V) 100 kA<br>(500 A fuse, 690 V) 80 kA |
| Straty mocy                                            | na biegun 10 W                                          |
| Stopień zanieczyszczenia                               | 3                                                       |
| Kolor rączki                                           | Czarny                                                  |
| Rodzaj rączki                                          | Handle and shaft included                               |
| Mechanizm rozłączający                                 | Mechanism Between the Poles<br>12 (Between the Poles)   |
| Rozstaw szyn                                           | Standard                                                |
| Położenie zacisków przyłączeniowych                    | Top In - Bottom Out<br>Bottom In - Top Out              |
| Rodzaj sterowania                                      | Front operated                                          |
| Normy                                                  | IEC 60947-3                                             |
| Funkcje specjalne                                      | No                                                      |
| Typ montażu                                            | Base mounting                                           |
| Liczba biegunów                                        | 3                                                       |
| Stopień ochrony                                        | Front IP00                                              |
| Typ zacisku                                            | Lug terminals                                           |
| Szerokość zacisku                                      | 25 mm                                                   |
| Momenty dokrecające                                    | zgodnie z 60947-1 30 ... 44 N·m                         |
| Wytrzymałość mechaniczna                               | 16000                                                   |
| Typ blokady                                            | Yes                                                     |

## Technical UL/CSA

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Momenty dokrecające | zgodnie z 60947-1 30 ... 44 N·m |
|---------------------|---------------------------------|

## Normy środowiskowe

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informacje środowiskowe             | 1SCC301266D0201                                                        |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201                                                        |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Certyfikat ATEX         | No certification needed |
| Certyfikat BV           | 1SCC301103D0201         |
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC301135D2704         |
| Certyfikat DNV GL       | 1SCC301174D0204         |
| Certyfikat GL           | 1SCC301139D0201         |
| Certyfikat LR           | 1SCC301144D0201         |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201         |
| Certyfikat UL           | No certification needed |
| Certyfikat VDE          | No certification needed |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 220 mm<br>8.7 in  |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 260 mm<br>10.2 in |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 155 mm<br>6.1 in  |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 3.5 kg<br>7.8 lb  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019235691     |

## Klasyfikacje

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji    | Q                                                          |
| ETIM 7              | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 8              | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 9              | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)               |
| eClass              | V11.1 : 27371403                                           |
| Kategoria WEEE      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Numer (Finlandia) | 3661452                                                    |
| E-Numer (Szwecja)   | 3171203                                                    |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

