


## Opis produktu

# OS400D40N2P

## OS400D40N2P SWITCH FUSE



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OS400D40N2P                                                                                                       |
| Kod zamówieniowy | 1SCA022753R3550                                                                                                   |
| Numer EAN        | 6417019244983                                                                                                     |
| Opis katalogowy  | OS400D40N2P SWITCH FUSE                                                                                           |
| Opis             | Switch Fuses,Front Operated,4-pole,40 (Right Side),DIN,0,1,2,Handle and shaft included,Switched - With Solid Link |

### Circular Value

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT              | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311198D0201 |
| Deklaracja REACH                       | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                              | 1SCC011020D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA    | 1SCC011025D0201 |

### Eco Transparency

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311198D0201 |
|----------------------------------------|-----------------|

Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

Najczęściej Pobierane

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna   | 1SCC311013C0201 |
| Instrukcje i podręczniki               | 1SCC311015M0215 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311198D0201 |

Wymiary

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Szerokość netto           | 319 mm              |
| Wysokość netto            | 230 mm              |
| Głębokość / długość netto | 193 mm              |
| Masa netto                | 8.41 kg<br>18.54 lb |

Dane techniczne

|                                                        |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (500 V) 400 A<br>(690 V) 400 A                                                                 |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 400 A<br>(500 V) 400 A<br>(690 V) 400 A                                        |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 400 A<br>(500 V) 400 A<br>(690 V) 400 A                                        |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (220 ... 240 V) 132 kW<br>(400 V) 220 kW<br>(415 V) 230 kW<br>(500 V) 280 kW<br>(690 V) 400 kW |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 400 A                                                    |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 400 A                                                                           |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                                          |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 1000 V                                                                                         |
| Znamionowe napięcie pracy                              | Obwód główny 690 V AC                                                                          |
| Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymywalny ( $I_{cw}$ ) | for 1 s 14 kiloampere rms                                                                      |
| Prąd znamionowy                                        | (690 V) 80 kA                                                                                  |

zwarciaowy umowny ( $I_{nc}$ )

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Straty mocy                         | na biegun 45 W                           |
| Stopień zanieczyszczenia            | 3                                        |
| Rodzaj rączki                       | Pistol handle and shaft included         |
| Położenie czwartego bieguna         | Right Side                               |
| Rodzaj czwartego bieguna            | Switched - With Solid Link               |
| Mechanizm rozłączający              | 40 (Right Side)                          |
| Położenie zacisków przyłączeniowych | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Rozmiar bezpiecznika                | NH0<br>NH1<br>NH2                        |
| Rodzaj przyłącza                    | Standard DIN                             |
| Rodzaj sterowania                   | Front Operated                           |
| Normy                               | IEC 60947-3                              |
| Typ montażu                         | Base mounting                            |
| Liczba biegunów                     | 4                                        |
| Typ zacisku                         | Lug terminals                            |
| Szerokość zacisku                   | 25 mm                                    |
| Momenty dokrecające                 | 30 ... 44 N·m                            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )           | Obwód główny 400 A                       |

## Technical UL/CSA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Momenty dokrecające | 30 ... 44 N·m |
|---------------------|---------------|

## Normy środowiskowe

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201                                                        |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Certyfikat CCC          | CCC OS315-400 2016 |
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC311099D2704    |
| Certyfikat DNV GL       | 1SCC311131D0202    |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201    |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka        |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 240 mm<br>9.45 in   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 335 mm<br>13.19 in  |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 206 mm<br>8.11 in   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 8.81 kg<br>19.42 lb |

EAN opakowania (poziom  
1)

6417019244983

Klasyfikacje

|                     |                                                            |   |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---|
| Kod klasyfikacji    |                                                            | Q |
| ETIM 7              | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |   |
| ETIM 8              | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |   |
| ETIM 9              | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |   |
| eClass              | V11.1 : 27371401                                           |   |
| Kategoria WEEE      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |   |
| E-Numer (Finlandia) | 3660758                                                    |   |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

