

Opis produktu

OT200E04C

OT200E04C CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OT200E04C
Kod zamówieniowy	1SCA022771R7010
Numer EAN	6417019251868
Opis katalogowy	OT200E04C CHANGE-OVER SWITCH
Opis	200A, 4 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0208

Wymiary

Szerokość netto	229 mm 9.02 in
Wysokość netto	150 mm 5.91 in
Głębokość / długość netto	160 mm 6.3 in
Masa netto	3.6 kg 7.94 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 200 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 110 kW (500 V) 132 kW (690 V) 200 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 200 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 200 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Straty mocy	4 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Handle and shaft not included
Położenie czwartego bieguna	Right Side
Rodzaj czwartego bieguna	Switched - Simultaneous Function

Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Rozstaw szyn	Standard
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rodzaj sterowania	Front operated
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony	Front IP20
Szerokość zacisku	20 mm
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 15 ... 22 N·m
Rodzaj przełączania	Open

Technical UL/CSA

Napięcie znamionowe UL/CSA	200 A
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 15 ... 22 N·m

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC303001D2704
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	160 mm 6.3 in
Długość opakowania (poziom 1)	270 mm 10.63 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	185 mm 7.28 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.9 kg 8.6 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019251868

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelącniki → Przelącniki z napędem ręcznym

