

Opis produktu

OT315E04CP

OT315E04CP CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OT315E04CP
Kod zamówieniowy	1SCA022775R7150
Numer EAN	6417019252469
Opis katalogowy	OT315E04CP CHANGE-OVER SWITCH
Opis	315A, 4 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0208

Wymiary

Szerokość netto	265 mm 10.43 in
Wysokość netto	185 mm 7.28 in
Głębokość / długość netto	203 mm 7.99 in
Masa netto	7.415 kg 16.35 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_g)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_g)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_g)	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_g)	(380 ... 415 V) 315 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_g)	(380 ... 415 V) 315 A
Moc znamionowa AC-23A (P_g)	(380 ... 415 V) 160 kW (500 V) 220 kW (690 V) 315 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 315 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 315 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Straty mocy	6.5 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Handle and shaft included
Położenie czwartego	Right Side

bieguna

Rodzaj czwartego bieguna	Switched - Simultaneous Function
Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Rozstaw szyn	Standard
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rodzaj sterowania	Front operated
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony	Front IP20
Szerokość zacisku	25 mm
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 30 ... 44 N·m
Rodzaj przełączania	Open

Technical UL/CSA

Napięcie znamionowe UL/CSA	315 A
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 30 ... 44 N·m

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC303004D2703
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	240 mm 9.45 in
Długość opakowania (poziom 1)	325 mm 12.8 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	218 mm 8.58 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	7.865 kg 17.34 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019252469

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)

eClass

V11.1 : 27371403

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

E-Numer (Finlandia)

3641529

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

