

Opis produktu

OT800E03C

OT800E03C CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OT800E03C
Kod zamówieniowy	1SCA022785R4270
Numer EAN	6417019255798
Opis katalogowy	OT800E03C CHANGE-OVER SWITCH
Opis	800A, 3 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
-------------------------------	----------

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0208

Wymiary

Szerokość netto	311 mm 12.24 in
Wysokość netto	250 mm 9.84 in
Głębokość / długość netto	280 mm 11.02 in
Masa netto	15 kg 33.07 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 800 A (500 V) 800 A (690 V) 800 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 800 A (500 V) 800 A (690 V) 800 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 800 A (500 V) 800 A (690 V) 800 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 800 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 800 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 450 kW (500 V) 560 kW (690 V) 800 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 800 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 800 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałny	for 1 s 20 kiloampere rms

(I_{cw})

Straty mocy	40 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Handle and shaft not included
Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Rozstaw szyn	Standard
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rodzaj sterowania	Front operated
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	Front IP20
Szerokość zacisku	40 mm
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m
Rodzaj przełączania	Open

Technical UL/CSA

Napięcie znamionowe UL/CSA	800 A
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC303008D2703
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	310 mm 12.2 in
Długość opakowania (poziom 1)	560 mm 22.05 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	330 mm 12.99 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	18.14 kg 39.99 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019255798

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

