


Opis produktu

# OT630E12CP

## OT630E12CP CHANGE-OVER SWITCH



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OT630E12CP                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kod zamówieniowy | 1SCA022785R8690                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numer EAN        | 6417019256139                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis katalogowy  | OT630E12CP CHANGE-OVER SWITCH                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis             | 630A, 3 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked. |

### Circular Value

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Informacje środowiskowe   | 1SCC303050D0201 |
| Deklaracja REACH          | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                 | 1SCC011020D0201 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
|----------------------------|----------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Kod taryfy celnej | 85365080       |
| Kraj pochodzenia  | Finlandia (FI) |

Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC303003C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC303008M0208 |

Wymiary

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Szerokość netto           | 311 mm<br>12.24 in   |
| Wysokość netto            | 250 mm<br>9.84 in    |
| Głębokość / długość netto | 280 mm<br>11.02 in   |
| Masa netto                | 15.37 kg<br>33.89 lb |

Dane techniczne

|                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 630 A<br>(500 V) 630 A<br>(690 V) 630 A    |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 630 A<br>(500 V) 630 A<br>(690 V) 630 A    |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 630 A<br>(500 V) 630 A<br>(690 V) 630 A    |
| Znamionowy prąd pracy AC-31B ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 630 A                                      |
| Znamionowy prąd pracy AC-33B ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 630 A                                      |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (380 ... 415 V) 355 kW<br>(500 V) 400 kW<br>(690 V) 630 kW |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 630 A                |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 630 A                                       |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                      |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 1000 V                                                     |
| Znamionowe napięcie pracy                              | 1000 V                                                     |
| Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )    | for 1 s 20 kiloampere rms                                  |
| Straty mocy                                            | 25 W                                                       |
| Stopień zanieczyszczenia                               | 3                                                          |
| Kolor rączki                                           | Czarny                                                     |
| Rodzaj rączki                                          | Handle and shaft included                                  |
| Mechanizm rozłączający                                 | Mechanism Between the Poles                                |

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | 12 (Between the Poles)                   |
| Rozstaw szyn                        | Standard                                 |
| Położenie zacisków przyłączeniowych | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Rodzaj sterowania                   | Front operated                           |
| Typ montażu                         | Base mounting                            |
| Liczba biegunów                     | 3                                        |
| Stopień ochrony                     | Front IP20                               |
| Szerokość zacisku                   | 40 mm                                    |
| Momenty dokrecające                 | zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m          |
| Rodzaj przełączania                 | Open                                     |

## Technical UL/CSA

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Napięcie znamionowe UL/CSA | 630 A                           |
| Momenty dokrecające        | zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m |

## Normy środowiskowe

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS             | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informacje środowiskowe | 1SCC303050D0201                                                        |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC303008D2703 |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Jednostkowe opakowanie            | 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 310 mm<br>12.2 in    |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 560 mm<br>22.05 in   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 330 mm<br>12.99 in   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 18.51 kg<br>40.81 lb |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019256139        |

## Klasyfikacje

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji    | Q                                                          |
| ETIM 7              | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 8              | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 9              | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)               |
| eClass              | V11.1 : 27371403                                           |
| Kategoria WEEE      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Numer (Finlandia) | 3641515                                                    |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przełączniki → Przełączniki z napędem ręcznym

