

Opis produktu

# OS630D12P

## OS630D12P SWITCH FUSE



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OS630D12P                                                                                  |
| Kod zamówieniowy | 1SCA022825R3810                                                                            |
| Numer EAN        | 6417019283548                                                                              |
| Opis katalogowy  | OS630D12P SWITCH FUSE                                                                      |
| Opis             | Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),DIN,3,Handle and shaft included, |

### Circular Value

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT           | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH                    | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                           | 1SCC011020D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
|----------------------------|----------|

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Kod taryfy celnej | 85365080       |
| Kraj pochodzenia  | Finlandia (FI) |

Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SCC311013C0201 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SCC311016M0210 |

Wymiary

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Szerokość netto           | 341 mm               |
| Wysokość netto            | 306 mm               |
| Głębokość / długość netto | 233 mm               |
| Masa netto                | 14.89 kg<br>32.83 lb |

Dane techniczne

|                                                        |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (500 V) 630 A<br>(690 V) 630 A                                                                 |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 630 A<br>(500 V) 630 A<br>(690 V) 630 A                                        |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 630 A<br>(500 V) 630 A<br>(690 V) 630 A                                        |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (220 ... 240 V) 200 kW<br>(400 V) 355 kW<br>(415 V) 355 kW<br>(500 V) 450 kW<br>(690 V) 630 kW |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 630 A                                                    |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 570 A                                                                           |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                                          |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 1000 V                                                                                         |
| Znamionowe napięcie pracy                              | Obwód główny 690 V AC                                                                          |
| Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )     | for 1 s 18 kiloampere rms                                                                      |
| Prąd znamionowy zwarciaowy umowny ( $I_{nc}$ )         | (690 V) 80 kA                                                                                  |
| Straty mocy                                            | na biegun 60 W                                                                                 |
| Stopień zanieczyszczenia                               | 3                                                                                              |
| Rodzaj rączki                                          | Pistol handle and shaft included                                                               |
| Mechanizm rozłączający                                 | 12 (Between the Poles)                                                                         |
| Położenie zacisków przyłączeniowych                    | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                                                       |
| Rozmiar bezpiecznika                                   | NH3                                                                                            |
| Rodzaj przyłącza                                       | Standard DIN                                                                                   |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Rodzaj sterowania         | Front Operated     |
| Normy                     | IEC 60947-3        |
| Typ montażu               | Base mounting      |
| Liczba biegunów           | 3                  |
| Typ zacisku               | Lug terminals      |
| Szerokość zacisku         | 39 mm              |
| Momenty dokrecające       | 50 ... 75 N·m      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | Obwód główny 630 A |

## Technical UL/CSA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Momenty dokrecające | 50 ... 75 N·m |
|---------------------|---------------|

## Normy środowiskowe

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201                                                        |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Certyfikat CCC          | CCC OS630-800 2016 |
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC311112D2704    |
| Certyfikat DNV GL       | 1SCC311131D0202    |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201    |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka         |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 328 mm<br>12.91 in   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 365 mm<br>14.37 in   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 260 mm<br>10.24 in   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 15.67 kg<br>34.55 lb |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019283548        |

## Klasyfikacje

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji    | Q                                                          |
| ETIM 7              | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 8              | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 9              | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| eClass              | V11.1 : 27371401                                           |
| Kategoria WEEE      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Numer (Finlandia) | 3661518                                                    |
| E-Numer (Szwecja)   | 3172095                                                    |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

