


Opis produktu

OTM200E3WCM230C

OTM200E3WCM230C MOTORIZED C/O SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OTM200E3WCM230C
Kod zamówieniowy	1SCA022846R3960
Numer EAN	6417019297088
Opis katalogowy	OTM200E3WCM230C MOTORIZED C/O SWITCH
Opis	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Extended phase distance.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	1SCC303057M0201
Informacje środowiskowe	1SCC303036D0202
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia	
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303002M0206
Instrukcje końca żywotności	1SCC303057M0201

Wymiary	
Szerokość netto	296 mm
Wysokość netto	170 mm
Głębokość / długość netto	197 mm
Masa netto	5.6 kg

Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 200 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 110 kW (500 V) 132 kW (690 V) 200 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 200 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 200 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie	1000 V

pracy

Znamionowy prąd zwarcioowy wytrzymaływalny (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Napięcie pracy napędu silnikowego	220 ... 240 V AC
Straty mocy	4 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Direct mounted handle
Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch
Rozstaw szyn	Wide phase distance
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rodzaj sterowania	Front operated
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	Front IP20
Rodzaj przełączania	Open

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	1SCC303036D0202

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC303012D0202
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	215 mm
Długość opakowania (poziom 1)	395 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	215 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.9 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019297088

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
------------------	---

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnect
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnect (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3641716

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem silnikowym

