

Opis produktu

OT630ES03

OT630ES03 SWITCH-DISCONNECTOR



Ogólne informacje

Typ produktu	OT630ES03
Kod zamówieniowy	1SCA022860R2240
Numer EAN	6417019308937
Opis katalogowy	OT630ES03 SWITCH-DISCONNECTOR
Opis	3-pole, side operated, base mounted switch-d disconnecter, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	1SCC301119M0201
Informacje środowiskowe	1SCC301232D0201
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301284D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Eco Transparency	
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301284D0201

Charakterystyka zamówienia	
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301071M0205
Rysunki mechaniczne	1SCC301672F0001 1SCC301671F0001 OT800ES03.igs
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301284D0201
Instrukcje końca żywotności	1SCC301119M0201

Wymiary	
Szerokość netto	316 mm
Wysokość netto	250 mm
Głębokość / długość netto	130 mm
Masa netto	7 kg

Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_g)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A (1000 V) 630 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_g)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_g)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 200 kW (400 ... 415 V) 355 kW (500 V) 400 kW (690 V) 630 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 630 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 630 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie	wg IEC/EN 60664-1 1000 V

izolacji (U_i)

Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V) 80 kA
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy zwarciový umowny (I_{nc})	(800 A fuse, 500 V) 100 kA (800 A fuse, 690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 25 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj rączki	Handle and shaft not included
Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Rozstaw szyn	Standard
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Rodzaj sterowania	Side operated
Normy	IEC 60947-3
Funkcje specjalne	No
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	Front IP00
Typ zacisku	Lug terminals
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	10000
Typ blokady	No

Technical UL/CSA

Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m
---------------------	---------------------------------

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	1SCC301232D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Deklaracja zgodności UE	1SCC301140D2704
Certyfikat DNV GL	1SCC301184D0203
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	270 mm
Długość opakowania (poziom 1)	420 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	220 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	7.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019308937

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
UNSPSC	39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5290 >> Disconnect switch
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3660842

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

